EVE P-140 VW

EN RÉSUMÉ

- Projecteur à effet Wash robuste blanc variable, destiné aux professionnels de l'éclairage mobile
- Filtres magnétiques interchangeables inclus pour diriger le faisceau aux angles désirés
- Support intégré pour porte-filtres en gélatine et fente de 6¼ po pour fixer des coupe-flux
- Entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour raccordement au réseau électrique
- Modèle sans ventilateur pour un fonctionnement 100 % silencieux
- Options de contrôle flexibles avec connecteurs DMX à 3 et 5 broches inclus
- Pas de scintillement sur vidéo grâce à la gradation LED haute fréquence
- Compatibilité avec la clé D-Fi USB pour un contrôle DMX ou maître-esclave sans fil
- Boîtier en aluminium coulé garantissant robustesse et légèreté
- Modèle adapté au sac de transport de matériel CHS-40 VIP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3 ou 9
- DMX Connectors : XLR 3 et 5 broches
- Light Source : 40 LED (13 blanc froid, 13 blanc chaud, 14 ambre), total de 140 W, (2,4 A), 50 000 autonomie
- Strobe Rate : 0 à 34 Hz
- PWM Frequency : 2 kHz
- Beam Angle : 35°, 41° ou 56°
- Field Angle : 63°, 94° ou 82°
- Illuminance : (35°): 2,793 lux @ 2 m (objectif 1)
  (41°): 2 082 lux @ 2 m (sans filtre)
  (56°): 1 335 lux à 2 m
  (35°): 447 lux (objectif 1) @ 5 m
  (41°): 333 lux à 5 m (sans filtre)
  (56°): 214 lux @ 5 m (objectif 2)
- Lumens : 5,443
- Power Linking : 8 unités à 120 V; 16 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 122 W, 1,2 A à 120 V, 60 Hz
  111 W, 0,5 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 3,5 kg (7,6 livres)
- Size : (220 x 245 x 305 mm (8,6 x 9,65 x 12 po)
- Approvals : CE, MET
- Plage de température de couleur : 2700 à 13000 K
- Contrôleurs en option : D-Fi USB
- Accessory Holder/Gel Frame Size : 77

INCLUS

- Eve P-140 VW
- Lens 1 et Lens 2
- Porte-filtres en gélatine
- Câble d'alimentation