

EVE P-160 RGBW

EN RÉSUMÉ

- Projecteur wash robuste pensé pour les installateurs et DJs mobiles
- Lentilles magnétiques interchangeables incluses pour changer l'angle du faisceau
- Sortie full color et presets de différentes températures de blanc intégrés
- Conçu avec un porte-filtre et un porte-accessoires 6¼-inch pour accueillir les volets
- Conception sans ventilateur, 100% silencieux
- Vidéo sans scintillement grâce au dimmer LED haute fréquence
- Compatible D-Fi USB pour utilisation en master/slave ou DMX sans fil
- Le boîtier en aluminium moulé offre une résistance supplémentaire sans être trop lourd
- input/output compatible powerCON® pour le chaînage de plusieurs appareils
- Se transporte dans le CHS-40 Gear Bag



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 4, 6 ou 11
- DMX Connectors : XLR 3 et 5 broches
- Light Source : 61 LEDs (14 red, 13 green, 14 blue, 20 white) 160 W total, (3,8 A), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 33 Hz
- PWM Frequency : 2,5 kHz
- Beam Angle : 23°, 35° ou 48°
- Field Angle : 50°, 63° ou 85°
- Illuminance : (23°): 3,442 lux @ 2 m (sans lentille)
(35°): 2,414 lux @ 2 m (lentille 1)
(48°): 1,310 lux @ 2 m (lentille 2)
(23°): 519 lux @ 5 m (sans lentille)
(35°): 386 lux @ 5 m (lentille 1)
(48°): 211 lux @ 5 m (lentille 2)
- Lumens : 4 880
- Power Linking : 11 unités @ 120 V ; 21 unités @ 230 V
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Power and Current : 122 W, 1 A @ 120 V, 60 Hz
121 W, 0,5 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 7,8 lbs (3,6 kg)
- Size : 8,6 x 9,7 x 12 in (220 x 245 x 305 mm)
- Approvals : CE, MET, RoHS
- Porte filtre : 6.25 in (159 mm)
- IRC : 80 (Blanc Chaud)
- Plage de Températures de Couleurs : de 2700 à 6500 K
- Contrôleurs optionnels : DFI USB

INCLUS

- EVE P-160 RGBW
- Power cord
- 2 lenses
- Gel frame
- Quick Reference Guide