Eve TF-20X

Ajoutez des touches de lumière chaleureuse à toutes vos prestations avec EVE TF-20X, un projecteur style Fresnel qui donne tout de suite une dimension théâtrale à vos installations. EVE TF-20X est fourni avec plusieurs accessoires, et notamment des volets coupe-flux qui vous permettent de diriger la lumière exactement là où vous voulez, tout en évitant les débordements sur les zones que vous ne souhaitez pas viser. Le porte-filtre intégré vous permet d'ajouter les couleurs dont vous avez besoin et l'adaptateur pour rail vous donne plus de souplesse d'utilisation. La gradation par réduction de courant constant (Constant Current Reduction – CCR dimming) fonctionne avec les gradateurs conventionnels et vous permet de l'utiliser lors des captations : pas de scintillement à la vidéo. Certifié MET, in convient aussi bien aux nouvelles installations qu'aux projets de modernisation.

EN RÉSUMÉ

- Projecteur style Fresnel pour ajouter des touches de lumière chaleureuse à vos événements et installations
- Dimmer "Constant Current Reduction" (CCR) pour fonctionner avec les dimmers traditionnels
- Adaptateur rail correspondant aux rails d'alimentation simples et doubles les plus courants
- Style fresnel intemporel qui confère une dimension théâtrale à vos événements
- Volets coupe-flux inclus pour orienter la lumière et le couper le flux sur certaines zones
- Porte-filtre intégré pour ajouter les couleurs souhaitées lorsque c'est nécessaire
- Réalisez des vidéos sans scintillement grâce au dimmer LED CCR
- Adaptateur pour rails d'alimentation inclus
- Certifié MET, parfait pour le rétrofit
-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Light Source : 1 LED COB LED (blanc chauf) 20 W, (0,5 A), durée de vie environ 50 000 heures
- Beam Angle : 24°
- Field Angle : 40°
- Illuminance : 1 506 lux @ 2 m
- Lumens : 1 658
- Input Voltage : 120 VAC, 60 Hz or 230 VAC, 50 Hz
- Power and Current :
  24 W, 0,2 A @ 120 V, 60 Hz
  24 W, 0,1 A @ 220 V, 50 Hz
- Weight : 2 lbs (0,9 kg)
- Size : 7,9 x 4,8 x 3,4 in (202 x 123 x 88 mm)
- Approvals : CE, MET, UKCA, RoHS
- Température de Couleur : 2700 K
- IRC : 91
- Tension d'Entrée : 220 VAC, 50 Hz
- Type de Rail Compatible : Type H

INCLUS

- EVE TF-20X
- Adaptateur rails
- Volet
- Porte-filtre
- Guide de Référence Rapide