EZBar

EN RÉSUMÉ

- Barre à batterie dotée de 3 spots indépendants conçue pour mettre en évidence des éléments choisis
- La batterie lithium rechargeable permet d'installer l'appareil n'importe où
- S'accroche en toute sécurité à de la structure avec les inserts filetés intégrés ou les sangles Velcro® incluses
- Se fixe à la plupart des supports de micro à l'aide de ses tiges filetées intégrées
- Réglage de la gradation et des indicateurs de batterie à l'aide de la télécommande IRC fournie
- Comprend des diffuseurs de large angle de 10° et 25° pour les applications à lancer court
-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pan and Tilt : 360°, 180°
- Light Source : 3 LED (lumière blanche chaude) de 5 W, (1,3 A), durée de vie de 50 000 h
- PWM Frequency : 35.7 MHz
- Beam Angle : 5° (par spot)
- Field Angle : 10° (par spot)
- Maximum Run Time : (tout allumé): jusqu'à 8 heures
- Recharge Time : 6 heures
- Illuminance : 3 898 lux à 2 m (par spot)
- Input Voltage : 15 VDC, 1,6 A (alimentation externe: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz)
- Power and Current : 19 W, 0,3 A à 120 V, 60 Hz
  18 W, 0,2 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 1,9 kg (4,2 livres)
- Size : 358 x 127 x 106 mm (14 x 5 x 4 po)
- Approvals : CE
- Température de couleur : 4000 K
- Trou sur le support de montage : M10
- Contrôleurs inclus : IRC-6

INCLUS

- EZbar
- IRC-6
- Ensemble de gels à 10° et 25°
- Guide de référence rapide