

# EZLink Par Q4BT ILS

## EN RÉSUMÉ

- Par LED 100% sans fil, sur batterie, quad-color (RGBA) avec la technologie sans fil Bluetooth®
- Compatible ILS pour être utilisé dans l'écosystème ILS
- Compatible D-Fi USB pour contrôle sans fil master/slave ou DMX
- Pilotez-le directement depuis un smartphone ou une tablette sans appareil supplémentaire nécessaire
- Contrôle sans DMX pratique et sans fil avec la télécommande IRC-6
- Générez un large spectre de couleurs et obtenez des températures de couleur d'apparence naturelle avec les LEDs ambrées percutantes
- Générez des effets accrocheurs avec les programmes activés par le son et automatisés
- Se range parfaitement dans le CHS-40 VIP Gear Bag



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 4 or 8
- DMX Connectors : 3-pin XLR
- Max Unobstructed Distance : 150 ft (45.7 m)
- Light Source : 4 LEDs (quad-color RGBA) 6 W, (3 A), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- PWM Frequency : 1.59k Hz
- Beam Angle : 15°
- Field Angle : 34°
- Maximum Run Time :  
@full : jusqu'à 8 heures  
Une Couleur : jusqu'à 20 heures
- Recharge Time : 4 heures
- Operating Frequency : 2.4GHz
- Illuminance : 1 829 lux @2m
- Power Linking : 16 unités @ 120 V ; 29 unités @ 230 V
- Power and Current :  
35 W, 0,5 A @ 120 V, 60 Hz  
34 W, 0,3 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 3,16 lb (1,6 kg)
- Size : 5,7 x 5,7 x 7,2 in (145 x 145 x 183 mm)
- Approvals : CE, UKCA, RoHS, FCC
- Taille du Support de Montage : M12
- Contrôleurs Optionnels : IRC6, BTAir
- Version Bluetooth : 4.2

## INCLUS

- EZLink Par Q4BT ILS
- Câble d'Alimentation
- Guide de Référence Rapide