

EZLink Wedge Q3BT ILS

EN RÉSUMÉ

- Projecteur Wash 100% autonome, sans fils, sur batterie avec LED RGBA, avec la technologie Bluetooth®
- Compatible ILS pour être utilisé dans l'écosystème ILS (D-Fi™ USB vendu séparément)
- Contrôlez-le directement depuis un smartphone ou une tablette sans matériel supplémentaire nécessaire
- Contrôle pratique, sans fil et non-DMX, en utilisant la télécommande IRC-6 optionnelle
- Sa forme triangulaire est idéale pour être intégrée dans de la structure X30 (structure triangulaire)
- Générez un large spectre de couleurs et obtenez des températures de couleur naturelles grâce à ses LED ambrées percutantes
- Se fixe à la structure sans nécessiter de support, à l'aide de points de fixation filetés M10 ou M12
-



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 4 ou 8
- DMX Connectors : XLR 3-broches
- Light Source : 3 LEDs (quad-color RGBA) 5 W, (1.4 A), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- Beam Angle : 13°
- Field Angle : 25°
- Recharge Time : 5 heures
- Illuminance : 1,400 lux @ 2 m
- Power Linking : 16 unités @ 120 V; 23 unités @ 230 V
- Input Voltage : 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Weight : 2 lb (0.9 kg)
- Size : 4.3 x 4.3 x 6.8 in (109 x 109 x 171 mm)
- Approvals : CE, RoHS, UKCA, FC
- Contrôleur Optionnel : IRC-6
- Taille du filetage : 13 mm
- Bracket Mounting Hole : 13 mm
- Autonomie Maximum (tout allumé) : : jusqu'à 9 heures
- Autonomie Maximum (couleur seule) : : jusqu'à 20 heures
- Puissance et Consommation : 30 W, 0.5 A @ 120 V, 60 Hz
- Puissance et Consommation : 28 W, 0.3 A @ 230 V, 50 Hz
- Tension d'Entrée : 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)

INCLUS

- EZLink Wedge Q3BT ILS
- Câble d'alimentation
- Guide de Référence Rapide