

# FLEXstand FX ILS

Simplifiez votre kit et lancez la fête en un éclair avec FLEXstand FX ILS, le pied télescopique multitâche qui fait aussi partie du show. Un gain de temps efficace avec 68 LEDs intégrées et des programmes automatiques, à redimensionner pour tirer le meilleur parti de la hauteur choisie. Une gâchette de sécurité assure des installations et des ajustements en un clin d'oeil : parfait pour les DJ mobiles, les artistes, et l'événementiel. La prise en charge des protocoles ILS, RF et DMX garantit un contrôle efficace de votre show et une prise en main rapide. À vous les tableaux lumineux synchronisés en un rien de temps avec FLEXstand FX ILS.

## EN RÉSUMÉ

- Pied télescopique multi-fonction, pour accrocher de la lumière ou de la sono en toute sécurité
- Strip LED intégré pour ajouter des effets lumineux adaptés aux configurations événementielles
- Programmes automatiques : s'adapte à la hauteur choisie
- Récepteur RF intégré et compatible avec les télécommandes RFC et RFC-XL (vendues séparément)
- Compatible avec l'écosystème ILS (clés D-Fi USB vendues séparément)
- Différents diamètres permettent d'utiliser des pinces et de se rétrécir jusqu'à la fixation d'un haut-parleur sur le dessus
- Goupille de sécurité pour descendre le tube sans encombre
- Installation et démontage sans outil pour gagner du temps
- Le tube fileté peut être inséré dans plusieurs positions pour différentes applications
- Base en fonte équipée de pieds en caoutchouc qui ne rayent pas les sols



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 4, 15, 18, 34, 66, ou 94
- DMX Connectors : XLR 3-broches
- Light Source : 68 LEDs (quad-color RGB+WW) 0.8W, durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- Operating Frequency : de 2,412 à 2,48 GHz
- Power Linking : 34 unités @ 120 V ; 47 unités @ 230 V
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Approvals : CE, FCC
- Capacité de Charge : 132 lb (60 kg)
- Longueur du câble : 5 ft (1.52 m)
- Puissance et Consommation : 15 W, 0.2 A @ 230 V, 50 Hz
- Puissance et Consommation : 15 W, 0.3 A @ 120 V, 60 Hz
- Poids (tube) : 8.2 lbs (3.7 kg)
- Poids (embase) : 34.2 lbs (16 kg)
- Poids (combiné) : 42.4 lbs (19.2 kg)
- Insert fileté (dessous) : M10-1.0 TPI
- Insert fileté (dessus) : M10-1.5 TPI
- Hauteur du Tube : 4.8 to 8 ft (1.5 to 2.4 m)
- Diamètre du Tube (haut) : 1.7 in (44 mm)
- Diamètre du Tube (bas) : 2 in (50 mm)
- Contrôleurs Optionnels : RFC-XL, ILS Command

## INCLUS

- FLEXstand FX ILS
- Câble d'alimentation
- Embase
- Tube extensible
- Housse de Transport
- Cable clips (x2)
- QRG