

# Freedom Flex H4 IP X6

## EN RÉSUMÉ

- Système d'éclairage véritablement 100 % sans fil avec 6 pars Freedom Flex H4 IP, 6 batteries Flex et boîtier de chargement
- Batteries échangeables qui garantissent que le projecteur est toujours alimenté
- Malle de chargement qui recharge simultanément 6 batteries supplémentaires (vendues séparément)
- Boîtier robuste prévu pour une utilisation en extérieur ponctuelle. Résistant aux intempéries, il repousse l'eau, la neige, la saleté et le sable
- Plusieurs options de déclenchement et de contrôle sans fil grâce au FlareCON Air et à l'application FlareCON
- Fonctionnement en mode Maître/Esclave avec tous les PAR Freedom
- Direction de la lumière là où elle est nécessaire grâce à la béquille réglable intégrée
- Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6
- Obtention d'une atténuation progressive du LED grâce aux courbes de gradation intégrées
- Design compact et léger qui s'adapte facilement à l'intérieur des éléments de structure



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 6, 8 ou 12
- Max Unobstructed Distance : 182,88 m (600 pi)
- Light Source : 4 LED (couleurs en code hexadécimal RGBAW+UV) 10 W (2 A), 50 000 heures de durée de vie
- Strobe Rate : 0 à 30 Hz
- PWM Frequency : 1,2 KHz
- Beam Angle : 23°
- Field Angle : 34°
- Recharge Time : 6 heures
- Illuminance : 2 163 lux à 2 m
- Lumens : 1,138
- IP Rating : IP54
- Weight : 4 kg
- Size : 138 x 138 x 206 mm
- Approvals : CE, FCC
- Durée de vie maximum (tout allumé) : jusqu'à 8 heures
- Durée de vie maximum (une seule couleur) : jusqu'à 20 heures
- Température de démarrage : 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
- Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C (4 °F à 140 °F)
- Trou sur le support de montage : M12
- Appareils compatibles avec le boîtier de transport : Freedom Flex H4 IP
- Taille des roulettes du boîtier de transport : 76,2 mm (3 po.)
- Poids du boîtier de transport : 44 kg (96 lb)
- Taille du boîtier de transport : (555 x 510 x 255 mm (21,9 x 20,1 x 10 po))

## INCLUS

- x6 Freedom Flex H4 IP
- x6 batteries Freedom Flex
- Câble d'alimentation
- Télécommande IRC-6
- Boîtier de chargement sur la route
- Guide de référence rapide