

# Freedom Flex H9 IP X6

## EN RÉSUMÉ

- Eclairage d'ambiance LED 6 couleurs 100% sans fil, sur batterie, doté d'un émetteur/récepteur D-Fi
- Batteries interchangeables pour vous assurer d'être toujours prêt à partir
- Flightcase pour recharger simultanément jusqu'à 6 batteries
- Fabrication robuste pour une utilisation temporaire en extérieur
- Nouvelles optiques secondaires pour un mélange parfait des couleurs avec presque aucun artefact
- Diffuseur aimanté pour élargir le faisceau
- Sélectionnez le programme correspondant à la durée d'utilisation pour adapter leur autonomie à votre événement
- Ecran OLED avec affichage intégral du texte pour modifier facilement les paramètres de l'appareil
- Profitez du contrôle sans fil avec le récepteur RF intégré
- Ajustez l'angle de diffusion avec son pied rétractable sur ressort
- Protection anti-éblouissement pour éviter les débordements de lumière et prévenir la fatigue oculaire
- Prolongez la durée de vie de l'appareil avec le circuit de protection de charge et de décharge intégré
- Courbes de dimmer pour des transitions fluides



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 6, 8 ou 16
- Max Unobstructed Distance : 600 ft (183 m)
- Light Source : 9 LEDs (hex-color RGBAW+UV, 10 W, (5,7A), durée de vie environ 50 000 heures)
- Strobe Rate : de 1 à 25 Hz
- Beam Angle : 28°
- Field Angle : 60°
- Recharge Time : 3 heures
- Operating Frequency : de 2.412 à 2.484 GHz
- Illuminance : 1,403 lux @ 2 m
- Lumens : 2 028
- IP Rating : IP54
- Power and Current :  
377 W, 3,2 A @ 120 V, 60 Hz  
365 W, 1,8 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 67,4 lbs (30.6 kg)
- Size : 19,6 x 21,7 x 16,6 in (498 x 552 x 423 mm)
- Approvals : CE, ROHS, UKCA, RoHS, FCC
- Angle du Faisceau (avec diff) : 45°
- Angle du Champ (avec diff) : 85°
- Eclairage (avec diff) : 602 lux @ 2 m
- Autonomie (réglable) : 3, 5, 8, ou 12 hrs
- Température de Démarrage : de -4 °F à 113 °F (-20 °C à 45 °C)
- Température de Fonctionnement : de -22 °F à 113 °F (-30 °C à 45 °C)
- Taille du Support de Montage : M12
- Taille des Roulettes : 3 in (76,2 mm)
- Contrôleurs Optionnels : RFC-XL, FlareCON

## INCLUS

- 6 projecteurs
- 6 batteries
- 6 diffuseurs magnétiques

- Flightcase de recharge
- Télécommande RFC
- Câble d'alimentation
- Guide de Référence Rapide