Freedom H1 IP ILS X4

Freedom H1 IP X4 offre une liberté sans fil complète dans un format ultra-compact, prêt pour une utilisation intérieure ou extérieure. Ce pack de 4 projecteurs wash LED RGBAW+UV sur batterie est conçu pour l'éclairage d'accentuation et d'ambiance, avec un angle suffisamment large pour des rendus homogènes. Chaque projecteur fonctionne jusqu'à 8 heures à pleine puissance, ou jusqu'à 20 heures en couleur unique, après recharge via le multi-chargeur inclus. La base magnétique permet une fixation rapide sur la plupart des surfaces métalliques. Le contrôle s'adapte à chaque configuration grâce à l'émetteur-récepteur D-Fi intégré, au récepteur RF et à l'écran OLED pour un accès direct aux réglages.

EN RÉSUMÉ

- Projecteur prêt pour l'extérieur, dans un format compact qui tient dans la main
- Vendu en pack de 4 sources avec un multi-chargeur et une télécommande RFC
- Conception robuste pour faire face aléas de la météo pour les prestations au grand air
- Avec son pack d'accessoires, ajoutez un dôme rond, un filtre carré, et des coques blanches, pour plus d'options d'éclairage (vendu séparément)
- Ecran OLED affichant le texte complet, idéal pour modifier les paramètres des appareils
- Récepteur RF intégré pour un contrôle sans fil via les télécommandes RFC et RFC-XL (vendues séparémen
- Emetteur-récepteur D-Fi intégré pour communiquer sans fil avec d'autres appareils D-Fi
- Base magnétique pour fixer le projecteur sur toutes sortes de surfaces métalliques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 6, 8, ou 12
- Max Unobstructed Distance : 600 ft (183 m)
- Light Source : 1 LED (hex-color, RGBWA+UV) 10 W, (3 A), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- Beam Angle : 23°
- Field Angle : 44°
- Operating Frequency : de 2.412 à 2.484 GHz
- Illuminance : 168 lux @ 2 m
- IP Rating : IP54
- Input Voltage : 5 VDC, 1.5A (alimentation externe)
- Power and Current : 13 W, 0.2 A 230 V, 50 Hz
- Weight : 1,6 lbs. (0,7 kg)
- Size : 3 x 3 x 4.2 in (75 x 75 x 107 mm)
- Approvals : CE, ROHS, FCC
- Autonomie Maximum (tout allumé) : jusqu'à 8 heures
- Autonome Maximum (une seule couleur) : jusqu'à heures
- Recharge Time : 6 heures
- Température au Démarrage : de -4 °F à 113 °F (de -20 °C à 45 °C)
- Température de Fonctionnement : -22 °F to 113 °F (-30 °C to 45 °C)
- Diamètre Insert fileté : M12
- Contrôleurs Optionnels : RFC, RFC-XL, FREEDOM Connect

INCLUS

- 4 projecteurs
- 1 multi-chargeur
- 1 housse de transport
- 1 télécommande RF
- Guide de Référence Rapide