

Freedom H1

EN RÉSUMÉ

- 100 % sans fil, à batterie, wash LED avec émetteur-récepteur D-Fi intégré
- Le système comprend 4 appareils d'éclairage, 4 diffuseurs, un sac de transport, un chargeur multiple et une télécommande IRC-6
- Permutation rapide des filtres et des dégradés grâce au support magnétique pour gélatine fourni
- Plusieurs options de contrôle : modes IR, DMX, sans fil ou autonome
- Taille compacte : transport et installation sans effort
- L'affichage numérique facilite le contrôle et le réglage de tous les paramètres
- Base magnétique pour une installation facile du projecteur sur la plupart des surfaces métalliques
- Fente de sécurité Kensington intégrée pour prévenir le vol



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 6, 8 ou 12
- Light Source : 1 LED (couleurs en code hexadécimal RGBAW + UV)
10 W (3 A), 50 000 heures de durée de vie
- Strobe Rate : 0 à 25 Hz
- Beam Angle : 21°
- Field Angle : 32°
- Operating Frequency : de 2.412 à 2.484 GHz
- Illuminance : (avec filtre): 268 lux à 2 m
(sans filtre): 314 lux à 2 m
- Input Voltage : 8.4VDC, 1.5A (alimentation externe: 100-240 VAC, 50/60 Hz)
- Weight : 0,7 kg (1,4 livres)
- Size : 0,7 kg (1,4 livres)
- Approvals : CE, FCC
- Durée de vie maximum (tout allumé) : jusqu'à 8 heures
- Durée de vie maximum (une seule couleur) : jusqu'à 20 heures
- Durée de rechargement : 7 heures
- Trou sur le support de montage : M12

INCLUS

- 4 Freedom H1
- 4 diffuseurs
- Chargeur multiple
- IRC-6
- Sac de transport