

Freedom Par H9 IP

EN RÉSUMÉ

- Éclairage d'ambiance LED 6 couleurs 100% sans fil, sur batterie, doté d'un émetteur/récepteur D-Fi
- Boîtier solide parfait pour les installations extérieures temporaires
- Nouvelles optiques secondaires pour un mélange parfait des couleurs avec presque aucun artefact
- Diffuseur aimanté facile qui se pose et se retire en un clin d'oeil et élargit la zone de couverture
- Sélectionnez le programme correspondant à la durée d'utilisation pour adapter leur autonomie à votre événement
- Écran OLED avec affichage intégral du texte pour modifier facilement les paramètres de l'appareil
- Profitez du contrôle sans fil avec le récepteur RF intégré (télécommandes RFC et RFC-XL disponibles séparément)
- Ajustez l'angle de diffusion en utilisant la béquille inférieure sur ressort
- Protection anti-éblouissement pour éviter les débordements de lumière et prévenir la fatigue oculaire
- Prolongez la durée de vie de l'appareil avec le circuit de protection de charge et de décharge intégré
- Transitions fluides de la LED grâce aux courbes de dimmer
- Parfait pour être placé dans de la structure carrée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 6, 8 ou 16
- Max Unobstructed Distance : 600 ft (183 m)
- Light Source : 9 LEDs (RGBAW+UV, 10 W, (5,7A), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 1 à 25 Hz
- Beam Angle : 23°
- Field Angle : 46°
- Recharge Time : 3 heures
- Operating Frequency : de 2.412 à 2.484 GHz
- Illuminance : 1249 lux @ 2 m
- Lumens : 1 258
- IP Rating : IP54
- Input Voltage : 24 VDC, 1,5 A (alimentation externe : 24 VDC, 50/60 Hz)
- Power and Current :
50 W, 0,7 A @ 120 V, 60 Hz
50 W, 0,4 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 4,6 lbs (2,1 kg)
- Size : 4,7 x 4,7 x 4,9 in (120 x 120 x 126 mm)
- Approvals : CE, UKCA, RoHS, FCC
- Angle du Faisceau (avec diffuseur) : 40°
- Angle du Champ (avec diffuseur) : 79°
- Éclairement (avec diffuseur) : 432 lux @ 2 m
- Autonomie (réglable) : 3, 5, 8, ou 12 heures
- Température de Démarrage : de 4 °F à 113 °F (de -20 °C à 45 °C)
- Température de Fonctionnement : de -22 °F à 113 °F (de -30 °C à 45 °C)
- Taille du Support de Montage : M12
- Contrôleurs Optionnels : RFC, RFC-XL, FlareCON

INCLUS

- Freedom Par H9 IP
- Alimentation électrique externe

- Diffuseur Magnétique
- Guide de Référence Rapide