# Freedom Par Quad-4 IP

## EN RÉSUMÉ

- Boîtier robuste prévu pour des installations extérieures ponctuelles ; résistant aux intempéries, il repousse l'eau, la neige, la saleté et le sable
- 100 % sans fil, à batterie, PAR LED quatre couleurs (RGBA) avec émetteur-récepteur D-Fi intégré
- Plusieurs options de contrôle sans fil grâce au FlareCON Airet l'application FlareCON
- Fonctionne en mode Maître/Esclave avec les PAR Freedom de première génération
- Direction de la lumière là où elle est nécessaire grâce à son pied réglable
- Écran anti-éblouissement pour éviter les pertes de lumière
- Prolongation de la durée de vie de la batterie avec une protection contre les décharges
- Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6
- Création de couleurs personnalisées grâce à l'affichage LED intégré
- Atténuation progressive du LED avec les courbes de dimmer intégrées
- Adapté à tous les événements, disponible en finition blanche ou noire
- Rangement et transport de vos projecteurs en toute sécurité avec le sac de transport CHS-FR 4
- Design compact et léger qui s'adapte facilement à l'intérieur des éléments de structure comme TRUSST

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 4, 6 ou 10
- Light Source : 4 LED (quatre couleurs : RGBA), 5 W (2 A), 50 000 heures de durée de vie
- Strobe Rate : 0 à 25 Hz
- PWM Frequency : 1 200 Hz
- Beam Angle : 15°
- Field Angle : 29°
- Maximum Run Time : (tout allumé): jusqu'à 8 heures
  (une seule couleur): 20 heures
- Recharge Time : 7 heures
- Operating Frequency : de 2.412 à 2.484 GHz
- Illuminance : 2 464 lux à 2 m
- IP Rating : IP54
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 43 W, 0,6 A à 120 V, 60 Hz (73 VA)
  40 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz (76 VA)
- Weight : 3,6 kg (8,0 livres)
- Size : 145 x 138 x 191 mm (5,7 x 5,4 x 7,5 po)
- Approvals : CE, FCC

## INCLUS

- IRC-6
- Câble d'alimentation
- Guide de référence rapide
- Fiche de garantie
- Autocollants