

Freedom Par T6

EN RÉSUMÉ

- Éclairage d'ambiance LED RVB 100% sans fil, sur batterie, doté d'un émetteur/récepteur D-Fi
- Nouvelles optiques secondaires pour un mélange parfait des couleurs avec presque aucun artefact
- Diffuseur aimanté pratique qui se pose et se retire en un clin d'oeil et élargit la zone de couverture
- Sélectionnez le programme correspondant à la durée d'utilisation pour adapter son autonomie à votre événement
- Écran OLED avec affichage intégral du texte pour modifier facilement les paramètres de l'appareil
- Profitez du contrôle sans fil avec le récepteur RF intégré (télécommandes RFC et RFC-XL disponibles séparément)
- Ajustez l'angle de diffusion en utilisant la béquille inférieure sur ressort
- Protection anti-éblouissement pour éviter les débordements de lumière et prévenir la fatigue oculaire
- Prolongez la durée de vie de l'appareil avec le circuit de protection de charge et de décharge intégré
- Transitions fluides de la LED grâce aux courbes de dimmer
- Parfait pour être placé dans de la structure carrée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3, 5 ou 13
- Max Unobstructed Distance : 600 ft (183 m)
- Light Source : 6 LEDs (RVB) 3 W, (0,7 A), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 27 Hz
- Beam Angle : 13°
- Field Angle : 29°
- Recharge Time : 4 heures
- Operating Frequency : de 2.412 à 2.484 GHz
- Illuminance : 1876 lux @ 2 m
- Lumens : 775
- Input Voltage : 24 VDC, 3,5A A (external power supply: 100-230 VAC, 50/60 Hz)
- Power and Current :
35 W, 0,52 A @ 120 V, 60 Hz
35 W, 0,33 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 2,6 lb. (1,2 kg)
- Size : 3,9 x 3,9 x 5,1 in (98 x 98 x 130 mm)
- Approvals : CE , UKCA , ROHS , FCC
- Autonomie (réglable) : 3, 5, 8, ou 12 hrs
- Taille du Support de Montage : M12
- Contrôleurs Optionnels : RFC, RFC-XL, FlareCon Air

INCLUS

- Freedom Par T6
- Alimentation électrique externe
- Diffuseur Magnétique
- Guide de Référence Rapide