Freedom Par Tri-6

EN RÉSUMÉ

- 100% sans-fil, alimentée par batterie, Par LEDs tricolor avec émetteur-récepteur D-Fi intégré
- Plusieurs options de déclenchement et de contrôle sans fil grâce au FlareCON Air et l'application FlareCON
- Fonctionnement en mode maître-esclave avec les PAR Freedom de première génération
- Direction de la lumière là où elle est nécessaire grâce à la béquille réglable intégrée
- Écran anti-éblouissement intégré évitant les pertes de lumière
- Prolongation de la durée de vie de la batterie avec une protection intégrée contre les décharges
- Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6
- Création de couleurs personnalisées avec son écran LED
- Obtention d'une atténuation progressive du LED grâce aux courbes de dimmer intégrées
- Rangement et transport de vos projecteurs en toute sécurité avec le sac de transport CHS-FR 4
- Design compact et léger qui s'adapte facilement à l'intérieur des élément de structure comme TRUSST

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3, 4, 5, ou 9
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 6 LED (trois couleurs RGB) de 3 W, (600 mA), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : 0 à 17 Hz
- PWM Frequency : 1,200 Hz
- Beam Angle : 15°
- Field Angle : 29°
- Maximum Run Time : (tout allumé): jusqu'à 8 heures
  (une seule couleur): 20 heures
- Recharge Time : 6 heures
- Operating Frequency : de 2.412 à 2.484 GHz
- Illuminance : 1 938 lux à 2 m
- Power Linking : 17 unités à 120 V; 30 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 32 W, 0,5 A à 120 V, 60 Hz
  31 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 2,6 kg (5,8 livres)
- Size : 138 x 145 x 184 mm (5,4 x 5,7 x 7,2 po)
- Approvals : CE, FCC

INCLUS

- IRC-6
- Câble d'alimentation
- Guide de référence rapide
- Fiche de garantie
- Autocollants