GigBAR 2

EN RÉSUMÉ

- Lumière 4-en-1 comprenant deux LED Derby, des LED PAR, un laser et des effets stroboscopiques, le tout sur une seule barre
- UV PAR et stroboscopes supplémentaires pour plus de richesse dans le mélange des couleurs et des effets
- 4 lyres individuellement ajustables et interchangeables permettant d'éclairer n'importe quelle pièce ou scène
- Installation et rangement rapides grâce au trépied inclus, à la pédale sans fil et aux sacs de transport OFFERTS.
- Supports de fixation à placer sur la structure, prêts pour chaque application
- 4 LED stroboscopiques haute puissance pour créer de superbes effets de poursuite et de ralenti
- Laser ajustable rouge et vert projetant des centaines de points lumineux dans toutes les directions souhaitées
- Fantastiques programmes intégrés, automatisés et à déclenchement audio, comprenant la totalité des 4 effets pour un spectacle complet
- Contrôle facile à partir de l'écran, avec la télécommande IRC-6, la pédale sans fil ou par DMX, vous permettant ainsi d'offrir un spectacle incroyable
- Plusieurs unités maître-esclave contrôlées par une seule IRC ou une pédale sans fil
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Conformité aux standards de performance FDA pour les produits laser, hormis pour les écarts concernés par l'avis sur les lasers No. 50 daté du 24 juin 2007.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3, 11 ou 23
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : (PAR): 6 LED (quatre couleurs : RGB+UV), 3,5 W (1 A), 50 000 heures de durée de vie
  (stroboscope): 4 LED (blanc et UV) 5 W (1,5 A), 50 000 heures de durée de vie
  (Derby): 6 LED (2 rouge, 2 verte, 2 bleue) 5 W (1,6 mA), 50 000 heures de durée de vie
  Diode laser 650 nm/100 mW (rouge), diode laser 532 nm/30 mW (vert)
- Strobe Rate : (stroboscope): 0 à 18 Hz
- Beam Angle : (Pars): 13°
  (stroboscope): 8°
- Field Angle : (Pars): 24°
  (stroboscope): 18
- Coverage Angle : (laser): 93°
  (Derby): 114°
- Fits Tripod Size : 37,4 mm
- Illuminance : (PAR): 1 205 lux à 2 m (par tête))
  (stroboscope): 86 lux à 2 m (par zone)
- Power Linking : 8 unités à 120 V; 15 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 68 W, 1 A à 120 V, 60 Hz
  64 W, 0,5 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 11,6 kg
- Size : 1185 x 110 x 386,5 mm
- Approvals : CE, FDA, FCC
- Hauteur du support : 1,5 à 2,5 m
- Tripod leg width : 1.2 m

- Fréquence de fonctionnement de la pédale : 433 MHz
- Distance maximale sans obstacle pour la pédale : 30.5 m
- Distance maximale sans obstacle pour la pédale : 12 V A23

INCLUS

- Câble d'alimentation
- IRC-6
- Trépied
- Sac de transport trépied
- Pédale sans fil
- Fiche de garantie
- Manuel d'utilisation