

# GigBAR Bridge ILS

## EN RÉSUMÉ

- Eclairage 2-en-1 avec des lyres et des washs pré-montés sur une seule barre
- Reliez plusieurs unités entre elles en toute sécurité avec le système de fixations intégré
- L'émetteur-récepteur D-Fi intégré prend en charge les signaux sans fil DMX ou ILS
- S'installe en toute sécurité sur de la structure ou des trépieds à l'aide du support amovible
- Navigation facile et accès à toutes les fonctions directement à partir de l'écran LCD couleur
- Des lyres puissantes avec des roues de couleur et de gobos séparées pour une programmation créative
- Le Mode Totem garde vos lyres pointées vers la piste de danse
- Gagnez du temps en reliant plusieurs unités entre elles
- Compatible ILS pour utilisation dans l'écosystème ILS



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3, 16 ou 46
- DMX Connectors : DMX 3-broches
- Max Unobstructed Distance : (D-Fi) 600 ft (183 m)
- Pan and Tilt : 270°/540°
- Colors : 9 + ouvert, couleurs fractionnées, défilement continu à vitesses variables
- Gobos : (lyre) : 9 + ouvert, défilement continu à vitesses variables
- Light Source : (lyre) : 1 LED (blanc froid) 40W (3A), durée de vie environ 50 000 heures  
(wash) : 4 LEDs (hex-color RGBAW + UV) 10W (1.3 A), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 20Hz
- Beam Angle : (lyre) : 16°  
(wash) : 22°
- Field Angle : (wash) : 38°
- Illuminance : (lyre) : 6 594 @ 2 m (par unité) ; (wash) : 375 lux @ 2 m (par section)
- Power Linking : 8 unités @ 120 V ; 13 unités @ 230 V
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (auto)
- Power and Current : 191 W, 1.5 A @ 120 VAC, 60Hz ; 175 W, 1 A @ 230 VAC, 50Hz
- Weight : 18.6 lbs (8.4 kg)
- Size : 26 x 2.8 x 12 in (660 x 71 x 305 mm)
- Approvals : CE, ROHS, FCC
- Diamètres de trépieds compatibles : 1.5 in (37.4 mm)
- Contrôleurs optionnels : RF, Pédalier, ILS Command

## INCLUS

- GigBAR Bridge ILS
- Câble d'alimentation
- Crochet (2)
- Sac de transport
- Guide de référence rapide