GigBAR Flex

EN RÉSUMÉ

- Appareil 3-en-1 incluant une paire de LED Derbies, des LED Pars et un effet stroboscopique pour un maximum de commodité
- Ouverture sur le support de montage offrant plusieurs options de montage souples avec divers supports d'enceinte et de scène
- UV intégré (lumière noire) pour des effets améliorés et un mélange de couleurs plus riche
- Quatre spots réglables individuellement pour un éclairage polyvalent couvrant une plus grande zone
- Pédale sans fil pour un contrôle pratique sans les mains
- Programmes intégrés automatiques ou à déclenchement audio pour faciliter les spectacles de lumières dynamiques
- Installation et rangement rapides grâce à la pédale sans fil incluse et au sac de transport OFFERT.
- Plusieurs unités maître-esclave contrôlées par une seule IRC-6 ou une pédale sans fil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3, 8 ou 20
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : (PAR): 6 LED (quatre couleurs : RGBW+UV), 3,5 W (1 A), 50 000 heures de durée de vie
  (stroboscope): 4 LED (blanc et UV) 5 W (1,5 A), 50 000 heures de durée de vie
  (derby): 6 LED (2 rouge, 2 verte, 2 bleue) 5 W (1,6 mA), 50 000 heures de durée de vie
- Strobe Rate : 0 à 18 Hz
- Beam Angle : (PAR): 13°
  (stroboscope): 8°
- Field Angle : (PAR): 24°°
  (stroboscope): 18°
- Coverage Angle : (derby): 114°
- Illuminance : (PAR): 1 078 lux à 2 m (par tête)
  (stroboscope): 86 lux à 2 m (par zone)
- Power Linking : 12 unités à 120 V; 22 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 45 W, 0,7 A à 120 V, 60 Hz
  46 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 5 kg (11 lb)
- Size : 949 x 110 x 388 mm (37 x 4 x 15 po)
- Approvals : CE
- Fréquence de fonctionnement de la pédale : 433 MHz
- Distance maximale sans obstacle pour la pédale : 30,5 m (100 pi)
- Batterie pédale : 12 V A 23

INCLUS

- GigBAR Flex
- Câble d'alimentation
- Sac de transport
- Pédale sans fil
- IRC-6