# Intimidator Barrel 305 IRC

## EN RÉSUMÉ

- Barrel scanner à LED compact avec puissance de 60 W pour projeter de la lumière dans n'importe quel environnement
- Plus grandes surfaces couvertes en cas de division du faisceau grâce au prisme net à 3 facettes
- Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6 en option
- Couplage possible de 4 projecteurs pour créer des spectacles saisissants et synchronisés en mode auto, son ou maître-esclave
- Fonctionnement en mode maître-esclave avec l'Intimidator™ Scan 305 IRC
- Réduction du temps de programmation grâce aux macros de mouvement intégrées et aux fonctionnalités de déplacement dans le noir
- Pas de scintillement sur vidéo grâce à la gradation LED haute fréquence
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-40 VIP

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 7 ou 11
- DMX Connectors : 180°/360° (continu)
- Pan and Tilt : 180°/360° (continuous)
- Colors : 8 + blanc, couleurs séparées, défilement continu à vitesse variable
- Gobos : 7 + ouvert (5 métal + 2 verre), rotatif, interchangeable, slot-n-lock, défilement continu à vitesse variable
- Light Source : 1 (blanc), 60 W (2,3 A), 50 000 heures de durée de vie
- Strobe Rate : 0 à 35 Hz
- PWM Frequency : 600 Hz
- Beam Angle : 12°
- Illuminance : 1 630 lux @ 2 m (par faisceau)
- Power Linking : 5 unités à 120 V; 10 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 104 W, 1,5 A à 120 V, 60 Hz
  102 W, 0,8 A à 230 V, 50 Hz
- Gobo Size : extérieur de 23,9 mm, image de 20,5 mm, épaisseur maximale de 1 mm
- Weight : 4,8 kg (10,4 livres)
- Size : 171 x 255 x 480 mm (6,7 x 10 x 18,9 po)
- Approvals : CE
- Contrôleurs en option : IRC-6

## INCLUS

- Câble d'alimentation
- Support et éléments de fixation
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide