

# Intimidator Free Spot 60 ILS

## EN RÉSUMÉ

- Lyre spot asservie 100% sans fil, sur batterie, dotée d'un émetteur / récepteur D-FI
- Sélectionnez le programme correspondant à la durée d'utilisation pour adapter leur autonomie à votre événement
- Profitez du contrôle sans fil avec le récepteur RF intégré (télécommandes RFC et RFC-XL disponibles séparément)
- Compatibilité ILS pour être utilisé dans l'écosystème ILS
- Projette des gobos nettes depuis presque n'importe quelle distance avec son focus motorisé
- Nouvelle position Home pour une programmation plus fluide
- Prismes 3-faces pour diviser le faisceau et couvrir une plus grande zone
- Mode Totem innovant pour garder les faisceaux braqués sur le dancefloor
- Prolongez la durée de vie de l'appareil avec le circuit de protection de charge et de décharge intégré
- Se transporte facilement dans le sac de transport CHS-50



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 8, 10, ou 14
- DMX Connectors : XLR 3-broches
- Max Unobstructed Distance : 600 ft (183 m)
- Pan and Tilt : 540°/240°
- Pan and Tilt Ranges : 180°, 360°, 540° pan/90°, 180°, 240° tilt
- Colors : 8 + ouvert, couleurs fractionnées, défilement continu à vitesses variables
- Gobos : 7 + ouvert (6 aluminium + 1 verre), rotatifs, interchangeable, slot-n-lock, défilement continu à vitesses variables
- Light Source : 1 LED (blanc froid) 70 W, (3.3 A), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 23 Hz
- PWM Frequency : 1,4 KHz
- Recharge Time : 6.75 heures
- Operating Frequency : de 2.412 à 2.484 GHz
- Illuminance :
  - 16,932 lux @ 2 m
  - 9,424lux @ 2 m
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Power and Current :
  - 110 W, 0.9 A @ 120 V, 60 Hz
  - 107 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
- Gobo Size : 24 mm (diamètre extérieur), 20 mm (diamètre image), 1.1 mm (épaisseur maxi)
- Weight : 22 lb (9.9 kg)
- Size : 9.7 x 10.2 x 11.1 in (246 x 258 x 283 mm)
- Approvals : CE, UKCA , RoHS , FCC
- Prism : 3-faces rond statique
- Plage de Zoom (manuel) : de 13° à 19 °
- Autonomie (adjustable) : 4, 6, ou 8 hrs
- Temps de Charge : 6.75 heures
- Température de Couleur : 15,000 K
- Taille du Support de Montage : M12
- Contrôleurs Optionnels : RFC, RFC-XL

## INCLUS

- Intimidator Free Spot 60 ILS
- Câble d'alimentation
- Crochet Omega
- Guide de Référence Rapide