Intimidator Hybrid 140SR

EN RÉSUMÉ

- Véritable lyre hybride équipée d'un moteur de lumière à décharge d'une puissance de 140 W
- Appareil d'éclairage tout-en-un qui passe sans effort de SPOT à FAISCEAU et à WASH
- Doubles prismes superposés avec contrôle indépendant pour multiplier les dynamiques de faisceaux
- Doubles roues de gobo pour un morphing et de magnifiques projections dans l'air
- Zoom motorisé fonctionnant en mode faisceau, spot et Wash pour un contrôle ultime de la lumière.
- Support de fixation unique à ¼ de tour permettant l'utilisation d'une ou deux pinces
- Émission de projections nettes à presque toutes les distances à l'aide de la mise au point motorisée
- Optiques en verre assurant des faisceaux et des gobos nets en permanence
- Option de menu flexible acceptant les lampes Osram 132 W si nécessaire
- Écran couleur avec compatibilité IRC-6, mode totem et mémoire intégrée pour stocker une scène
- Entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour raccordement au réseau électrique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• DMX Channels: 13 ou 19

• DMX Connectors : XLR 3 broches

Pan and Tilt: 540°/270°

Pan and Tilt Ranges: Pan de 180°, 360°, 540° - Tilt de 90°, 180°, 270°

• Light Source : (inclus) : Lampe à décharge Osram Sirius HRI 140 W (6 000 heures) (en option) : Lampe à décharge Osram Sirius HRI 132 W (6 000 heures)

Strobe Rate : de 0 à 20 Hz

• Illuminance : (Beam à 3°) : 382 000 lux à 5 m

(Spot à 7°) : 104 700 lux à 5 m (Wash à 14°) : 4 680 lux à 5 m

Power Linking: 3 unités à 120 V; 6 unités à 230 V

Input Voltage: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)

Power and Current : 260 W, 2,5 A à 120 V, 60 Hz

254 W, 1,3 A à 230 V, 50 Hz

Zoom Angle : (Beam) : de 3° à 11°

(Spot) : de 7° à 21° (Wash) : de 14° à 28°

• Weight: 15,2 kg (33,4 livres)

Size: 322 x 220 x 513 mm (12,6 x 8,6 x 20,2 po)

Approvals : CE, MET

Contrôleur optionnel : IRC-6

• Prisme (1): Rond à 8 facettes, rotation bidirectionnelle à vitesse variable

Prisme (2): Linéaire à 6 facettes, rotation bidirectionnelle à vitesse variable

Roue de Gobos (1): 9 + ouvert, rotatif, indexé, interchangeable, slot-n-lock, défilement continu à vitesse variable

• Roue de Gobos (2): 17 + ouvert, aluminium, défilement continu à vitesse variable

Taille des Gobos : 13.7 mm (extérieur), 11 mm (image), 1 mm (épaisseur maxi)

INCLUS

Câble d'alimentation



- Support de fixation
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide

