

Intimidator Hybrid 251SR

EN RÉSUMÉ

- Lyre hybride équipée d'une puissante lampe à décharge de 251W
- Un projecteur tout-en-un qui passe de SPOT à BEAM à WASH sans effort
- Deux prismes superposables avec contrôle indépendant multiplient la dynamique du faisceau
- Deux roues de gobos permettent le morphing des gobos et d'étonnantes projections en l'air
- Son zoom motorisé fonctionne en mode faisceau, spot et wash pour un contrôle ultime de la lumière
- Son support d'accroche avec ¼ de tour permet un montage avec une ou deux pinces
- Des projections nettes à presque n'importe quelle distance grâce à la mise au point motorisée
- L'optique en verre garantit la netteté des faisceaux et des gobos à tout moment
- Ecran full color, compatibilité RF, mode totem et mémoire embarquée pour le stockage d'une scène
- Connexions d'entrée/sortie d'alimentation compatibles powerCON® pour la recopie



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 13 ou 19
- DMX Connectors : XLR 3- et 5-broches
- Pan and Tilt : 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges : 180°, 360°, 540° pan/90°, 180°, 270° tilt.
- Colors : 12 + ouvert, couleurs fractionnées, défilement continu à vitesses variables
- Gobos :
 - (1) 9 + ouvert, rotatifs, indexables, interchangeables, slot-n-lock, défilement continu à vitesses variables
 - (2) 17 + ouvert, aluminium, défilement continu à vitesses variables
- Light Source : Lampe à décharge Osram SIRIUS HRI® 251W (3,000 heures)
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- Power Linking : 3 unités @ 120 V ; 5 unités @ 230 V
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Gobo Size : 13.7 mm extérieur, 10 mm image, 0.8 mm épaisseur maxi
- Weight : 35.6 lb (16.1 kg)
- Size : 12.6 x 8.6 x 21.6 in (322 x 220 x 549 mm)
- Approvals : CE, MET, ROHS
- Prisme (1) : 5-facettes rond, rotation bidirectionnelle à vitesse variable
- Prisme (2) : 6-facettes linéaire, rotation bidirectionnelle à vitesse variable
- Angle du Zoom (Beam) : de 1° à 3°
- Angle du Zoom (Spot) : de 12° à 23°
- Angle du Zoom (Wash) : de 7° à 19°
- Éclairage (Beam 1°) : 500,411 lux @ 5 m
- Éclairage (Spot 12°) : 376,927 lux @ 5 m
- Éclairage (Wash 7°) : 8,038 lux @ 5 m
- Puissance et Consommation : 358 W, 3.6 A @ 120 V, 60 Hz
- Puissance et Consommation : 344 W, 2.3 A @ 230 V, 50 Hz
- Contrôleurs optionnels : RFC-XL

INCLUS

- Intimidator Hybrid 251SR
- Câble d'alimentation
- Crochet
- Guide de Référence Rapide