Intimidator Scan 110

EN RÉSUMÉ

- Scanner LED extrêmement compact et léger, idéal pour les applications mobiles
- Réduction du temps de programmation grâce aux macros de mouvement intégrées et aux fonctionnalités de déplacement dans le noir
- Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6en option
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Animation garantie sur la piste de danse grâce à des mouvements rapides et précis
- Programmes à déclenchement audio pour réagir à la musique
- Modèle adapté au sac de transport de matériel CHS-40 VIP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 5 ou 11
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Pan and Tilt : 180°/45°
- Light Source : 1 LED (blanc froid) 10 W (2 A) 50 000 heures de durée de vie
- Strobe Rate : 0 à 18 Hz
- Beam Angle : 13°
- Illuminance : 1 110 lux à 2 m
- Power Linking : 17 unités à 120 V; 31 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 30 W, 0,5 A à 120 V, 60 Hz
  30 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 2,1 kg (4,6 livres)
- Size : 190,5 x 119,3 x 269 mm (7,5 x 4,7 x 10,6 po)
- Approvals : CE
- Combinaisons combinées de couleurs et de gobos : 8 modèles + ouvert
- Contrôleurs en option : IRC-6