Intimidator Scan 360

EN RÉSUMÉ

- Scanner doté d'une LED de 100 W conçu pour des performances mobiles
- Projection nette de gobos à presque toutes les distances grâce à la mise au point motorisée
- Fendre le faisceau et recouvrir de plus grandes surfaces avec le prisme rotatif à 3 facettes
- Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6 en option
- Paramétrage, enregistrement et rappel d'1 scène manuellement, directement depuis l'écran couleur LCD
- Pas de scintillement sur vidéo grâce à la gradation LED haute fréquence
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 8 ou 12
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Pan and Tilt : 172°/39°
- Colors : 8 + blanc, couleurs séparées, défilement continu à vitesse variable
- Gobos : 7 + ouvert (6 métal, 1 verre), rotatif, indexation, fente-n-lock, défilement continu à des vitesses variables
- Light Source : 1 LED (blanc) 100 W, (4,2 A), 50 000 heures de durée de vie
- Strobe Rate : 0 à 20 Hz
- Beam Angle : 21°
- Illuminance : 4 050 lux à 2 m
- Power Linking : 4 unités à 120 V; 7 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 147 W, 1,9 A à 120 V, 60 Hz
- Gobo Size : Extérieur de 19 mm, image de 14 mm, épaisseur maximale de 1 mm
- Weight : 5,7 kg (12,6 livres)
- Size : 255 x 155 x 415 mm (10 x 6,1 x 16,3 po)
- Approvals : CE
- Prisme : Tour à 3 facettes, rotation à vitesses variables
- Puissance et intensité : 143 W, 1,1 A à 230 V, 50 Hz
- Contrôleurs en option : IRC

INCLUS

- Câble d'alimentation
- Guide de référence rapide