Intimidator Spot 255 IRC

EN RÉSUMÉ

- Spot lyre doté de nombreuses fonctionnalités et équipé d'une LED 60 W pour améliorer tous vos événements et vos applications
- Intégration du mode totem innovant permettant aux faisceaux de toujours éclairer la piste de danse
- Paramétrage, enregistrement et rappel d'1 scène manuellement et directement depuis l'écran couleur LCD
- Possibilité de coupler jusqu'à 4 projecteurs pour créer des spectacles saisissants et synchronisés en mode auto ou son
- Navigation simple avec affichage intégral de texte sur l'écran couleur LCD
- Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6 en option
- Séparation du faisceau et couverture d'une plus grande zone grâce au prisme à 3 facettes
- Adapté à tous les événements, disponible en finition blanche ou noire
- Changement des gobos simple et rapide grâce à la trappe d'accès
- Projection de lumière là où vous le souhaitez grâce à des plages pan et tilt sélectionnables par l'utilisateur
- Réduction du temps de programmation grâce aux macros d'effet intégrées et à la fonctionnalité de déplacement dans le noir
- Économie de temps sur l'installation de câbles grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-X5X VIP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 8 ou 13
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Pan and Tilt : 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges : pan de 540°, 360°, 180°/tilt de 270°, 180°, 90°
- Colors : 8 + blanc, couleurs séparées, défilement continu à vitesse variable
- Gobos : 7 + ouvert, rotatif, interchangeable, slot-n-lock, défilement continu à vitesse variable
- Light Source : 1 LED (blanc) 60 W (2,3 A), 50 000 heures de durée de vie
- Strobe Rate : 0 à 20 Hz
- Beam Angle : 15°
- Illuminance : 10 420 lux à 2 m
  1 600 lux à 5 m
- Power Linking : 6 unités à 120 V; 10 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 98 W, 1,4 A à 120 V, 60 Hz
  95 W, 0,8 A à 230 V, 50 Hz
- Gobo Size : Extérieur de 24 mm, image de 20 mm, épaisseur maximale de 1,1 mm
- Weight : 5,7 kg (12,6 livres)
- Size : 211 x 232 x 337 mm (8,3 x 9,1 x 13,2 po)
- Approvals : CE
- Contrôleurs en option : IRC-6
- Prisme : rond à 3 facettes, statique

INCLUS

- Câble d'alimentation
- Support et éléments de fixation
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide