Intimidator Spot 260

EN RÉSUMÉ

- Lyre aux nombreuses fonctionnalités équipée d'une LED 75 W conçue pour les performances mobiles
- ¼-Support de fixation à ¼ de tour pour un retrait rapide si nécessaire
- Projection nette de gobos à presque toutes les distances grâce à la mise au point motorisée
- Projection de lumière plus lointaine en diminuant l'angle de faisceau de 5° à l'aide du zoom manuel
- Prisme à 3 facettes pour séparer le faisceau et couvrir une plus grande zone
- Intégration du mode totem innovant permettant aux faisceaux de toujours éclairer la piste de danse
- Paramétrage, enregistrement et rappel d'1 scène manuellement, directement depuis l'écran couleur LCD
- Possibilité de coupler jusqu'à 4 projecteurs pour créer des spectacles saisissants et synchronisés en mode auto ou son
- Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6 en option
- Entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour raccordement au réseau électrique
- Rangement optimal dans le sac de transport de matérielCHS-2xx VIP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 8 ou 14
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Pan and Tilt : 540°/234°
- Pan and Tilt Ranges : pan de 540°, 360°, 180°/tilt de 234°, 180°, 90°
- Colors : 8 + blanc, couleurs séparées, défilement continu à vitesse variable
- Gobos : 7 + ouvert (6 métal + 1 verre), rotatif, interchangeable, slot-n-lock, défilement continu à vitesse variable
- Light Source : 1 LED (blanc) 75 W, (3,3 A), 50 000 heures de durée de vie
- Strobe Rate : 0 à 20,6 Hz
- Illuminance : (12°): 12 030 lux à 2 m
  (17°): 8 950 lux à 2 m
- Power Linking : 5 unités à 120 V; 10 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 107 W, 1,5 A à 120 V, 60 Hz
  103 W, 0,8 A à 230 V, 50 Hz
- Gobo Size : Extérieur de 24 mm, image de 20 mm, épaisseur maximale de 1,1 mm
- Zoom Angle : (manuel): 12° à 17°
- Weight : 5,6 kg (12,2 livres)
- Size : 232 x 163 x 351 mm (9,1 x 6,4 x 13,8 po)
- Approvals : CE
- Prisme : rond à 3 facettes, statique
- Contrôleurs en option : IRC-6

INCLUS

- Intimidator Spot 260 IRC
- Câble d'alimentation
- Support et éléments de fixation