# Intimidator Spot 260X

## EN RÉSUMÉ

- Lyre asservie pensée pour les DJs mobiles
- Récepteur HF intégré pour un contrôle sans fil en utilisant les télécommandes optionnelles RFC ou RFC-XL
- Une nouvelle position Home pour une programmation plus fluide
- Crochet de suspension 1/4 de tour permet des options de montage à une ou deux pinces
- Projetez des gobos nets à presque n'importe quelle distance avec la mise au point motorisée
- Zoom manuel pour des applications courte ou longue portée
- Un prisme 3 faces pour diviser le faisceau et couvrir une large zone
- Les faisceaux restent braqués sur le dancefloor grâce au mode Totem innovant
- Réglez, enregistrez et rappelez une scène manuellement directement depuis l'écran LCD
- Chaînez jusqu'à 4 unités pour créer des shows synchronisés en Mode Automatique ou Son
- Connexion entrée/sortie powerCON® pour gagner du temps
- Se transporte facilement dans le sac CHS-2XX
- Disponible en blanc ou en noir
- Logement blanc non disponible sur les marchés européens.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 8 ou 14
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Pan and Tilt : 540°/234°
- Pan and Tilt Ranges : 540°, 360°, 180° pan/234°, 180°, 90° tilt
- Colors : 8 + blanc, couleurs fractionnées, défilement continu à vitesse variable
- Gobos : 7 + ouvert (6 aluminium + 1 verre), rotatifs, interchangeables, défilement continu à vitesse variable
- Light Source : 1 LED (blanc froid) 75 W, (3.3 A), durée de vie environ 50.000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 20Hz
- Power Linking : 7 unités @ 120 V; 11 unités @ 230 V
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Power and Current :
  124 W, 1.8 A @ 120 V, 60 Hz
  128 W, 1 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 12.2 lb (5.6 kg)
- Size : 9.1 x 6.4 x 13.8 in (232 x 163 x 351 mm)
- Approvals : CE, UKCA, RoHS
- Taille des Gobos : 24 mm extérieur, 20 mm image, 1.1 mm max épaisseur
- Prisme : 3-faces rond, statique
- Angle du Zoom (manuel) : de 12° à 17°
- Eclairement (12°) : 17.458 lux @ 2 m
- Eclairement (17°) : 12.848 lux @ 2 m
- Température de Couleur : 15.000 K
- Taille du support de montage : 13 mm
- Contrôleurs optionnels : RFC, RFC-XL

## INCLUS

- Fixture
- Power cord
- Hanging bracket
- Quick Reference Guide