

Intimidator Spot 355Z IRC

EN RÉSUMÉ

- Spot lyre à LED 90 W exceptionnellement lumineux conçu pour les grands événements
- Zoom motorisé pour des projections courte ou longue portée
- Navigation simple avec affichage intégral de texte sur l'écran couleur LCD
- Pack de gobos de mariage GRATUIT inclus, pouvant être installés rapidement et facilement
- Modèle compatible avec la IRC-6 pour un contrôle et un déclenchement sans fil
- Raccordement électrique de plusieurs unités pour gagner du temps avec les rallonges
- Trappe d'accès au gobo pour des changements de gobo simples et rapides sans ouvrir l'appareil
- Émission de projections nettes à presque toutes les distances à l'aide de la mise au point motorisée
- Prisme rotatif à 3 facettes séparant le faisceau pour créer de superbes effets et couvrir une plus grande zone
- Macros d'effet intégrées et fonctionnalité de déplacement dans le noir pour réduire le temps de programmation
- Activation de programmes automatisés et à déclenchement audio intégrés, ou contrôle en DMX ou en mode maître-esclave
- Projection de lumière là où vous le souhaitez grâce à des plages pan et tilt sélectionnables par l'utilisateur
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-50 VIP



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 9 ou 15
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Pan and Tilt : 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges : pan de 540°, 360°, 180°/tilt de 270°, 180°, 90°
- Colors : 8 + blanc, couleurs séparées, défilement continu à vitesse variable
- Gobos : 7 + ouvert (5 métal + 2 verre), rotatif, interchangeable, indexé, slot-n-lock, défilement continu à vitesse variable
- Light Source : 1 LED (blanc) 90 W (3,2 A), 50 000 heures de durée de vie
- Strobe Rate : 0 à 23 Hz
- PWM Frequency : 2 kHz
- Illuminance : (10°): 35 225 lux à 2 m
(17°): 11 800 lux à 2 m
- Power Linking : 4 unités à 120 V; 7 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 309 W, 3,2 A à 120 V, 60 Hz
283 W, 1,6 A à 230 V, 50 Hz
- Gobo Size : Extérieur de 24 mm, image de 20 mm, épaisseur maximale de 1,1 mm
- Zoom Angle : (motorisé): 10° à 17°
- Weight : 12,4 kg (27,4 livres)
- Size : (340 x 248 x 456 mm (13,4 x 9,7 x 18 po)
- Approvals : CE
- Contrôleurs en option : IRC-6
- Prisme : Rond à 3 facettes, statique, rotation bidirectionnelle à vitesse variable

INCLUS

- Câble d'alimentation
- Support et éléments de fixation
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide