Intimidator Spot 375ZX

EN RÉSUMÉ

- Lyre asservie pensée pour les DJs mobiles
- Recepteur HF intégré pour un contrôle sans fil en utilisant les télécommandes optionnelles RFC ou RFC-XL
- Une nouvelle position Home pour une programmation plus fluide
- Deux prismes rotatifs divisent le faisceau pour de grands effets et couvrent une plus grande surface
- Zoom motorizé pour des applications courte ou longue portée
- Crochet de suspension 1/4 de tour permet des options de montage à une ou deux pinces
- Projetez des gobos nets à presque n'importe quelle distance avec la mise au point motorisée
- Les faisceaux restent braqués sur le dancefloor grâce au mode Totem innovant
- Réglez, enregistrez et rappelez une scène manuellement directement depuis l'écran LCD
- Connexion entrée/sortie powerCON® pour gagner du temps
- Se transporte facilement dans le Intimidator Road Case

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 9 ou 15
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Pan and Tilt : 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges : 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
- Colors : 7 + blanc, couleurs fractionnées, défilementcontinu à vitesse variable
- Gobos : 7 + ouvert (6 aluminium + 1 verre), rotatifs, interchangeables,défilement continu à vitesse variable
- Light Source : 1 LED (blanc froid) 200 W, (16 A), durée de vieenviron 50.000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- Lumens : 7.161
- Power Linking : 4 unités @ 120 V; 8 unités @ 230 V
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Power and Current :
  354 W, 3.1 A @ 120 V, 60 Hz
  337 W, 1.6 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 27.2 lb (12.4 kg)
- Size : 12.7 x 8.7 x 18.3 in (322 x 220 x 466 mm)
- Approvals : CE, UKCA, RoHS, MET
- Taille des Gobo : 24 mm extérieur, 20 mm image, épaisseur maxi 1.1mm
- Prisme : 5-faces linéaire, bi-directionel à vitesses variables
- Prisme : 6-faces rond, bi-directionel à vitesses variables
- Angle du Zoom (motorisé) : de 10° à 23°
- Eclairement (10°) : 36.801 lux @ 2 m
- Eclairement (23°) : 21.115 lux @ 2 m
- Température de Couleur : 15.000 K
- Contrôleurs Optionnels : RFC, RFC-XL

INCLUS

- Fixture
- Power cord
- Hanging bracket
- Quick Reference Guide