Intimidator Spot 475ZX

EN RÉSUMÉ

- Lyre asservie pensée pour les DJs mobiles
- Port USB-C intégré pour des mises à jour rapides
- Recepteur HF intégré pour un contrôle sans fil en utilisant les télécommandes optionnelles RFC ou RFC-XL
- Une nouvelle position Home pour une programmation plus fluide
- Deux prismes rotatifs divisent le faisceau pour de grands effets et couvrent une plus grande surface
- Zoom motorisé pour des applications courte ou longue portée
- Crochet de suspension 1/4 de tour permet des options de montage à une ou deux pinces
- Projetez des gobos nets à presque n'importe quelle distance avec la mise au point motorisée
- Les faisceaux restent braqués sur le dancefloor grâce au mode Totem innovant
- Réglez, enregistrez et rappelez une scène manuellement directement depuis l'écran LCD
- Connexion entrée/sortie powerCON® pour gagner du temps

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 10 or 16
- DMX Connectors : 3 XLR
- Pan and Tilt : 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges : 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
- Colors : 7 + blanc, couleurs fractionnées, défilement continu à vitesse variable
- Gobos : 7 + ouvert (6 aluminium + 1 verre), rotatifs, interchangeables, indexage, slot-n-lock, défilement continu à vitesse variable
- Light Source : 1 LED (blanc froid) 250 W, (10 A), durée de vie environ 50.000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- Lumens : 10.710
- Power Linking : 3 unités @ 120 V; 7 unités @ 230 V
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Power and Current :
  378 W, 3.4 A @ 120 V, 60 Hz
  372 W, 1.9 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 36.2 lb (16.5 kg)
- Size : 14.3 x 10 x 21 in (363 x 250 x 531 mm)
- Approvals : CE, UKCA, RoHS, MET
- Gobos : 8 + ouvert, indexage, défilement continu à vitesse variable
- Gobo Size : 25.7 mm extérieur, 21 mm image, épaisseur maxi 1.3 mm
- Prisme : 5-faces linéaire, bi-directionel à vitesses variables
- Prisme : 6-faces rond, bi-directionel à vitesses variables
- Angle du Zoom (motorisé) : de 13° à 28°
- Eclairement (13°) : 90.979 lux @ 2 m
- Eclairement (28°) : 24.565 lux @ 2 m
- Eclairement (13°) : 14.557 lux @ 5 m
- Eclairement (28°) : 3.930 lux @ 5 m
- Température de couleur : 15.000 K
- Contrôleurs optionnels : RFC, RFC-XL

INCLUS

- Fixture
- Power cord
- Hanging bracket
- Quick Reference Guide