

Intimidator Trio XD

Avec son zoom motorisé et ses optiques multi-lentilles en nid d'abeille à rotation continue, Intimidator Trio XD génère des effets complexes tout en passant facilement d'un faisceau serré à un wash large. Cette lyre à source LED associe les avantages d'un châssis en composite de fibre de carbone à la praticité d'un émetteur-récepteur D-Fi intégré pour le contrôle DMX sans fil ou Master/Slave. Les programmes automatiques avec contrôle de zone permettent de créer des looks dynamiques sans programmation, tandis que le Mode Totem maintient les faisceaux sur la piste de danse.

EN RÉSUMÉ

- Projecteur LED innovant doté des fonctions beam, wash et effets
- Émetteur-récepteur D-Fi intégré pour les communications DMX et Master/Slave
- Conception en composite de fibre de carbone exceptionnellement solide qui résiste à la corrosion et réduit le poids
- Récepteur RF intégré pour le contrôle sans fil à l'aide des télécommandes RFC ou RFC-XL optionnelles
- Port USB-C intégré pour les mises à jour
- Passez facilement d'un faisceau étroit à un faisceau large grâce au zoom motorisé
- Rotation continue du nid d'abeille pour des effets visuels excitants
- Créez facilement des looks complexes grâce aux programmes automatiques intégrés et accrocheurs avec contrôle de zone
- Mode Totem intégré : les aux faisceaux de restent focalisés sur la piste de danse
- Définissez, enregistrez et rappelez une scène directement depuis l'écran LCD couleur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 16, 23, ou 52
- DMX Connectors : XLR 3- et 5-broches
- Pan and Tilt : 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges : 180°, 360°, 540° pan/90°, 180°, 270° tilt
- Light Source : 6 LEDs (quad-color RGBW) 270 W, (9,5 A), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- Power Linking : 4 unités @ 120 V ; 8 unités @ 230 V
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (auto)
- Power and Current : 348 W, 2,9 A @ 120 V, 60 Hz
- Zoom Angle : de 3° à 22°
- Weight : 20,4 lb (9,3 kg)
- Size : 12.6 x 8.7 x 17 in (320 x 220 x 431 mm)
- Approvals : CE, FCC, MET
- Éclairement Serré : (3°) 124 299 lux @ 2m
- Éclairement Large : (22°) 7 505 lux @ 2m
- Longueur du Câble : 5 ft (1,5 m)
- Contrôleurs Optionnels : RFC, RFC-XL
- Courant de sortie maximal : 12 A (4 unités à 120 V) (8 unités à 230 V)
- Fusible : F5A, 250 V
- Puissance et Conso. : 343 W, 1,5 A @ 230 V, 50 Hz

INCLUS

- Intimidator Trio XD
- Câble d'alimentation (EU only)
- Support d'accroche
- Quick Reference Guide