

LED Followspot 75ST

EN RÉSUMÉ

- Poursuite LED à iris mécanique qui projette un faisceau précis aux contours nets
- Installation et démontage rapide avec le trépied fourni
- Réglages via DMX et les options de contrôle manuel
- Choix idéal pour les petites salles et les auditoriums
- Effets de fondus simples grâce à son dimmer progressif
- Fonctionnement silencieux, stroboscope électronique rapide sans aucune vibration
- Projection de motifs nets sur toutes les surfaces avec la fente gobo unique
- Iris mécanique pour réduire votre faisceau et faire une belle mouche



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Colors : 7 + blanc
- Light Source : 1 LED (blanc froid) 75 W (18 A), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 16 Hz
- Fits Tripod Size : 1.36 in (35 mm)
- Illuminance : 8 140 lux @ 2 m (14°)
4 650 lux @ 2 m (20°)
- Input Voltage : 120/230 VAC, 50/60 Hz (réglable)
- Power and Current : 215 W, 1,8 A à 120 V, 60 Hz
220 W, 1 A à 230 V, 50 Hz
- Gobo Size : Extérieur 23,7 mm, image 21,3 mm, épaisseur max. 1 mm
- Zoom Angle : de 14° à 20° (manuel)
- Weight : 13,3 lb (6 Kg)
- Dimensions : 560 x 276 x 292 mm (22 x 10,8 x 11,5 po)
- Approvals : CE, MET

INCLUS

- Câble d'alimentation
- Trépied
- Fiche de garantie