LFS-5D

EN RÉSUMÉ

- Spot d'affichage LED compact diffusant un faisceau net idéal pour la projection de gobos
- Possibilité de connexion avec un système variateur comme le DMX-4 LED pour un effet gradué
- Prismes de diffusion pour altérer le faisceau et créer des mises en valeur
- Gobos facilement imprimables sur film transparent
- Portée du zoom de 16° à 24° pour projection depuis n'importe quelle distance
- Quatre gobos populaires adaptés à toute une gamme d'événements
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Transport aisé grâce au sac de transport de matériel CHS-40 VIP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gobos : extérieur de 25,4 mm, image de 19 mm, épaisseur maximale de 1 mm (taille V)
- Light Source : 1 LED (blanc) 23 W (15,3 A), 50 000 heures de durée de vie
- Illuminance : (16°): 2 300 lux à 2 m
  (24°): 1 050 lux à 2 m
- Power Linking : 23 unités à 120 V; 45 unités à 230 V
- Input Voltage : 120 VAC, 60 Hz ou 230 V, 50 Hz
- Power and Current : 52 W, 0,4 A à 120 V, 60 Hz
  56 W, 0,2 A à 230 V, 50 Hz
- Zoom Angle : (manuel): 16° à 24°
- Weight : 1,5 kg (3,2 livres)
- Size : 318 x 191 x 241 mm (12,5 x 7,5 x 9,5 po)
- Approvals : CE