

Sentinel Spot 50 ILS

Compacte par son format, complète par ses fonctionnalités, Sentinel Spot 50 ILS est conçue pour les prestations mobiles. Cette lyre Spot compatible ILS, IRC et mode Totem dispose également d'un émetteur-récepteur D-Fi pour un contrôle sans fil simplifié. Gagnez du temps à l'installation en alimentant plusieurs projecteurs en série, et déployez facilement votre mise en lumière dans les clubs, salons, expositions et autres événements.

EN RÉSUMÉ

- Lyre asservie ultra complète, pensée pour les prestations mobiles
- Le transceiver DFI intégré transmet sans fil des signaux DMX ou ILS
- Navigation simple et accès direct à toutes les fonctions depuis l'écran LCD couleur
- Compatible ILS pour une intégration dans l'écosystème ILS
- Le mode Totem maintient les faisceaux sur la piste de danse
- Gagnez du temps et économisez du câblage en alimentant plusieurs appareils en série



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 5 ou 11 canaux
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Pan and Tilt : 540°/229°
- Pan and Tilt Ranges : 180°, 360°, 540° pan/90°, 180°, 229° tilt
- Colors : 9 + ouvert, couleurs fractionnées, défilement continu à vitesses variables
- Gobos : 9 + ouvert (9 aluminium), défilement continu à vitesses variables
- Light Source : 1 LED (11 000 K) 50 W, (3 A), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : 0 à 20 Hz
- Beam Angle : 16°
- Illuminance : 8,575 lux @ 2 m
- Lumens : 1,888
- Power Linking : 8 unités en 120 V ; 12 unités en 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Power and Current : 68 W, 1,3 A à 120 V, 60 Hz
- Weight : 8.8 lb. (4 kg)
- Size : 10,3 x 6,1 x 12,5 in (261 x 156 x 319 mm)
- Approvals : CE, RoHS, FCC
- Longueur de câble : 5 ft (1.52 m)
- Trou de fixation du support : M12
- Contrôleurs en option : IRC, ILS Command
- Puissance et intensité : 68 W, 0,7 A à 230 V, 50 Hz

INCLUS

- Sentinel Spot 50 ILS
- Power cord
- Hanging bracket
- Quick Reference Guide