

Shocker Panel FX IP

Shocker Panel FX IP passe instantanément d'un effet strobe, wash ou blinder, aussi facilement qu'il s'adapte aux événements en intérieur comme en extérieur.

Ses 8 sections de couleurs RGB éclatantes associées à un strip LED blanc froid intense de 8 sections offrent une multitude d'effets visuels dans un format compact certifié IP66.

L'installation est rapide grâce à l'écran tactile numérique, qui permet de sélectionner des macros d'effets dynamiques intégrées et de gérer l'accès par mot de passe pour plus de sécurité, le tout en quelques pressions. Partout où cette unité robuste est utilisée, organisateurs et prestataires impressionnent leur public grâce à sa forte puissance et à ses transitions rapides.

EN RÉSUMÉ

- Blinder, wash et strobe polyvalent conçu pour l'extérieur, avec des effets visuels saisissants
- Alimentation Neutrik TRUE1 pour gagner du temps à l'installation tout en conservant l'étanchéité
- 16 sections contrôlables (8 RGB + 8 blanc) offrant de nombreuses possibilités pour une programmation créative
- Boîtier robuste résistant aux intempéries
- Écran digital tactile et protégé par mot de passe
- Déclenchez des macros intégrées depuis l'écran ou via DMX
- Valve GORE intégrée permettant à l'appareil de respirer et d'être protégé de l'humidité



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 8, 18, 34 ou 47
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source :
480 LED (RGB), 2 W (1 A), durée de vie environ 50 000 h
32 LED (CW), 1,8 W (0,5 A), durée de vie environ 50 000 h
- Strobe Rate : 0 à 20 Hz
- PWM Frequency : 1200 Hz
- Beam Angle : 119°
- Field Angle : 158°
- Illuminance : 1 131 lux @ 2 m
- IP Rating : IP66
- Power Linking : 6 unités @ 120 V ; 11 unités @ 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Power and Current :
238 W, 2 A @ 120 V, 60 Hz
231 W, 1 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 4,7 kg
- Size : 330 x 130 x 173 mm
- Approvals : CE, ROHS, MET
- Température de démarrage : -20 °C à 45 °C
- Température de fonctionnement : -30 °C à 45 °C
- Longueur du Câble (alimentation) : 1,5 m
- Contrôleurs Optionnels : IRC-6

INCLUS

- Shocker Panel FX IP
- Câble d'alimentation
- Guide de Référence Rapide