

Shocker Panel FX

EN RÉSUMÉ

- Projecteur polyvalent : blinder, wash, strobe avec de nombreux effets intégrés
- 16 sections contrôlables (8 RGB + 8 white) pour laisser libre cours à votre créativité
- Boîtier robuste, entièrement métallique, idéal pour les applications mobiles
- Déclenchement de macros intégrées accrocheuses via l'écran ou le DMX
- Connexions d'entrée/sortie d'alimentation compatibles powerCON® pour le chaînage de plusieurs unités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 4, 7, 18, 34 ou 47
- DMX Connectors : XLR 3-broches
- Light Source : 480 LEDs (tri-color) 2 W, (1 A), durée de vie environ 50 000 heures
32 LEDs (cool white) 1.1 W (0.4 A), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- Beam Angle : 119°
- Field Angle : 158°
- Illuminance : 1 131 lux @ 2 m
- Lumens : 13 626
- Power Linking : 5 unités @ 120 V ; 10 unités @ 230 V
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Power and Current : 296 W, 2.5 A @ 120 V, 60 Hz
281 W, 1.3 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 8.6 lb (3.9 kg)
- Approvals : CE, UKCA , ROHS

INCLUS

- Shocker Panel FX
- Câble d'alimentation
- Guide de Référence Rapide

