

# SlimBANK H18 ILS

## EN RÉSUMÉ

- Wash polyvalent doté de LEDs hex et d'effets visuels accrocheurs
- Compatibilité ILS pour une utilisation dans l'écosystème ILS
- Créez facilement des effets dynamiques grâce aux programmes automatiques et le contrôle par sections
- Volets coupe-flux réglables pour diriger la lumière là où vous voulez
- Options de contrôle : télécommande IRC-6, maître/esclave, DMX ou ILS
- Courbes de gradation intégrées des fondus enchaînés du plus bel effet
- Idéal pour les environnements sensibles au bruit grâce au refroidissement par convection et à l'absence de ventilateur
- Gagnez du temps et du câblage en reliant plusieurs unités entre elles

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 6, 8, 12 ou 22
- DMX Connectors : XLR 3-broches
- Light Source : 18 LEDs (hex-color RGBAW+UV) 6.2 W, (1.6 A), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- Beam Angle : 27°
- Field Angle : 43°
- Illuminance : 3,111 lux @ 2 m
- Lumens : 3,356
- Power Linking : 8 unités @ 120 V; 14 unités @ 230 V
- Input Voltage : 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Power and Current : 68 W, 1 A @ 120 V, 60 Hz, 67 W, .5 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 6 lb. (2.7 kg)
- Size : 8.2 x 14 x 2.2 in (208 x 355 x 55 mm)
- Approvals : CE, RoHS
- Contrôleurs Optionnels : IRC-6, ILS Command
- Taille du Support de Montage : 13 mm
- Angle du Faisceau : 27°
- Angle du Champ : 43°

## INCLUS

- SlimBANK H18 ILS
- Câble d'alimentation
- Volets Coupe-flux
- Guide de Référence Rapide

