SlimBANK TRI-18

EN RÉSUMÉ

- Effet Wash à LED tricolore polyvalent
- Éclairage direct là où il faut grâce aux coupe-flux inclus amovibles
- Création en toute simplicité de spectacles complexes grâce à l'intégration de programmes automatiques saisissants avec contrôle par zone
- Obtention d'une atténuation progressive du LED grâce aux courbes de gradation intégrées
- Parfait pour les environnements sensibles au son du fait du système de refroidissement rayonnant
- Gain de temps sur l'installation de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Transport aisé grâce au sac de transport de matériel CHS-40 VIP
- Possibilité de combiner plusieurs unités avec le support de fixation CBB-6.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3, 5, 9, ou 13
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 18 LED tricolores (RGB) de 3 W (1 050 mA), durée de vie de 50 000 h
- Strobe Rate : 0 à 20 Hz
- PWM Frequency : 1 040 Hz
- Beam Angle : 17°
- Field Angle : 32°
- Illuminance : 5 450 lux à 2 m
- Power Linking : 9 unités à 120 V; 16 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 105 W, 0,9 A à 120 V, 60 Hz
  109 W, 0,5 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 3,2 kg (7 livres)
- Size : 389 x 197 x 187 mm (15,3 x 7,7 x 7,4 po)
- Approvals : CE

INCLUS