SlimBANK UV-18

EN RÉSUMÉ

- Appareil d'éclairage LED haut rendement à ultraviolets
- Éclairage direct là où il faut grâce aux coupe-flux inclus amovibles
- Obtention d'une atténuation progressive du LED grâce aux courbes de gradation intégrées
- Parfait pour les environnements sensibles au son du fait du système de refroidissement rayonnant
- Gain de temps sur l'installation de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Transport aisé grâce au sac de transport de matériel CHS-40 VIP
- Possibilité de combiner plusieurs unités avec le support de fixation CBB-6.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 2 ou 5
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 18 LED (UV) 1 W (350 mA), 50 000 heures de durée de vie
- Strobe Rate : 0 à 20 Hz
- Coverage Angle : 65°
- Power Linking : 22 unités à 120 V; 39 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 42 W, 0,4 A à 120 V, 60 Hzz
  46 W, 0,2 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 3,4 kg (7,4 livres)
- Size : 389 x 197 x 187 mm (15,3 x 7,7 x 7,4 po)
- Approvals : CE
- Longueur d'onde : 400 à 410 nm

INCLUS

- Coupe-flux
- Câble d'alimentation
- Support et éléments de fixation
- Fiche de garantie