SlimBEAM Quad IRC

EN RÉSUMÉ

- Appareil tout-en-un, éclairage effet et mise en valeur de murs
- Pour ajouter du piment à votre éclairage existant
- Possibilité d'associer plusieurs appareils pour créer des effets de décorations murales uniques
- Tilt de 180° pour une versatilité d'éclairage
- Fonctionnement silencieux et absence de pièces mobiles pour des applications en environnement silencieux
- Fonctionnement pratique sans DMX
- Obtention d'effets saisissants à l'aide de programmes automatisés intégrés en mode maître-esclave, en mode DMX ou avec la télécommande IRC-6 en option
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 4, 9 ou 16
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 3 LED (quatre couleurs : RGBA), 3 W (1,2 A), 50 000 heures de durée de vie
- Strobe Rate : 0 à 20 Hz
- PWM Frequency : 2 kHz
- Beam Angle : 15°
- Coverage Angle : 98°
- Illuminance : 343 lux à 2 m (par section)
- Power Linking : 18 unités à 120 V; 34 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 29 W, 0,4 A à 120 V, 60 Hz
  28 W, 0,2 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 2,4 kg (5,2 livres)
- Size : 273 x 80 x 212 mm (10,8 x 3,2 x 8,3 po)
- Approvals : CE
- Contrôleurs en option : IRC-6

INCLUS

- Câble d'alimentation
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide