SlimPAR 38

EN RÉSUMÉ

- Projecteur PAR à LED conçu pour toute application nécessitant un effet Wash compact
- Éclairage à profil bas s'intégrant pratiquement partout contrairement aux autres appareils d'éclairage
- Fonctionnement silencieux et absence de pièces mobiles pour des applications en environnement silencieux
- Accès pratique aux mélanges de couleurs RGB et aux couleurs statiques sans DMX
- Obtention d'effets saisissants à l'aide de programmes automatisés intégrés en mode maître-esclave ou en mode DMX.
- Meilleure polyvalence autonome avec plusieurs paramètres configurables par l'utilisateur
- Pas de scintillement sur vidéo grâce à la gradation LED haute fréquence
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Transport facile grâce au sac de transport de matériel CHS-SP4 VIP offert en option
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-SP4 VIP
- Design compact s'adaptant facilement à l'intérieur des barres TRUSST®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3 ou 7
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 75 LED(25 rouges, 25 verts, 25 bleus) 0.25 W (20 mA), 100,000 heures de durée de vie
- PWM Frequency : 1,200 Hz
- Beam Angle : 14°
- Field Angle : 23°
- Illuminance : 531 lux à 2 m
- Power Linking : 50 unités à 120 V; 100 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 18 W, 0,2 A à 120 V, 60 Hz
  20 W, 0,1 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 0,8 kg (1,8 livres)
- Size : 185 x 206 x 64 mm (7,3 x 8,1 x 2,5 po)
- Approvals : CE, MET

INCLUS

- Câble d'alimentation externe
- Support et éléments de fixation
- Guide de référence rapide
- Fiche de garantie