

SlimPAR 56 ILS

EN RÉSUMÉ

- Par LED Par conçu pour toutes les configurations nécessitant l'utilisation de sources wash compactes
- Compatible ILS pour être utilisé dans l'écosystème ILS (D-Fi™ USB vendu séparément)
- Compatibilité D-Fi™ USB pour un contrôle sans fil maître/escale ou DMX
- Mélange de couleurs RGB facilement accessible pour être configuré sans programmation DMX
- Générez des effets accrocheurs en utilisant les programmes automatiques intégrés
- Gagnez du temps et des câbles en chaînant plusieurs appareils en série
- Transportez-le avec CHS-SP4 VIP Gear Bag (USO)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3 ou 7
- DMX Connectors : XLR 3-broches
- Rackmount : 13 mm
- Light Source : 108 LEDs (36R, 36G, 36B) 0,25 W (20 mA), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- Beam Angle : 14°
- Field Angle : 23°
- Illuminance : 1 337 lux @ 2 m
- Power Linking : 50 unités @ 120 V ; 83 unités @ 230 V
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Power and Current : 11 W, 0.1 A @ 120 V, 60 Hz ; 11 W, 0.1 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 2.2 lbs (1 kg)
- Size : 9.7 x 11.1 x 2.5 in (246 x 282 x 64 mm)
- Approvals : CE, RoHS, MET

INCLUS

- SlimPAR 56 ILS
- Câble d'alimentation
- Guide de Référence Rapide

