SlimPAR 56 IRC IP

EN RÉSUMÉ

- Effet Wash à LED conçu pour tous les événements temporaires à l'extérieur
- Élimine tout souci lié aux risques de dommages en cas de pluie ou de déversement de boisson, grâce à son boîtier innovant et résistant aux intempéries
- Peut être facilement rangé et transporté grâce à son design léger et affiné
- Pour un contrôle sans fil non DMX, utilisez la télécommande IRC-6 en option
- Raccordement électrique évitant d'installer des câbles supplémentaires
- Transportez facilement jusqu'à 4 unités avec le sac de transport de matériel CHS-4 VIP en option
- Permet de créer des jeux de lumières synchronisés en reliant d'autres appareils de la série SlimPAR™ via le mode maître-esclave
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-SP4 VIP
- Design compact s'adaptant facilement à l'intérieur des barres TRUSST®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3 ou 7
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 108 LED(36 rouges, 36 verts, 36 bleus) 0.25 W (20 mA), 100,000 heures de durée de vie
- PWM Frequency : 1,200 Hz
- Beam Angle : 14°
- Field Angle : 23°
- Illuminance : 876 lux à 2 m
- IP Rating : IP65
- Power Linking : 49 unités à 120 V; 80 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 19 W, 0,2 A à 120 V, 60 Hz
  21 W, 0,1 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 1,9 kg (4,1 livres)
- Size : 236 x 203 x 82 mm (9,3 x 8 x 3,2 po)
- Approvals : CE, MET
- Contrôleurs en option : IRC-6
- Température de démarrage : --20 ° à 45 °C (4 °F to 113 °F)
- Température de fonctionnement : --30 ° à 45 °C (22 °F to 113 °F)

INCLUS

- Câble d'alimentation
- Adaptateur DMX (in)
- Adaptateur DMX (out)
- Guide de référence rapide
- Fiche de garantie