SlimPAR 56

EN RÉSUMÉ

- Projecteur PAR à LED conçu pour toute application nécessitant un effet Wash compact
- Éclairage à profil bas s'intégrant pratiquement partout contrairement aux autres appareils d'éclairage
- Fonctionnement silencieux et absence de pièces mobiles pour des applications en environnement silencieux
- Accès pratique aux mélanges de couleurs RGB et aux couleurs statiques sans DMX
- Obtention d'effets saisissants à l'aide de programmes automatisés intégrés en mode maître-esclave ou en mode DMX.
- Meilleure polyvalence autonome avec plusieurs paramètres configurables par l'utilisateur
- Pas de scintillement sur vidéo grâce à la gradation LED haute fréquence
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Transport facile grâce au sac de transport de matériel CHS-SP4 VIP offert en option
- Design compact permettant de l'insérer facilement à l'intérieur des barres de TRUSST
- Disponible en noir uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3 ou 7
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 108 LED(36 rouges, 36 verts, 36 bleus) 0.25 W (20 mA), 100,000 heures de durée de vie
- PWM Frequency : 1,200 Hz
- Beam Angle : 14°
- Field Angle : 23°
- Illuminance : 876 lux à 2 m
- Power Linking : 50 unités à 120 V; 100 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 24 W, 0,2 A à 120 V, 60 Hz
  27 W, 0,1 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 1,2 kg (2,7 livres)
- Size : 241 x 224 x 56 mm (9,5 x 8,8 x 2,2 po)
- Approvals : CE, MET

INCLUS

- Câble d'alimentation externe
- Guide de référence rapide