

SlimPAR 64 RGBA ILS

EN RÉSUMÉ

- Par LED conçu pour toutes les applications nécessitant une lumière wash compacte à quatre couleurs
- Compatible ILS pour être utilisé dans l'écosystème ILS (D-Fi™ USB vendu séparément)
- Compatibilité D-Fi™ USB pour le Master/Slave ou le contrôle via DMX
- Génère un large spectre de couleurs et permet d'obtenir des températures de couleur naturelles grâce à des LED ambrées percutantes
- Accès pratique au mélange de couleurs RGBA et aux couleurs statiques avec ou sans DMX
- Appareil polyvalent avec configuration autonome grâce à de multiples paramètres accessibles à l'utilisateur
- Economisez du temps et du câblage en reliant plusieurs unités entre elles
- Se transporte dans le CHS-30 VIP gear bag



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 4 ou 8
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 180 LEDs (39 rouges, 39 vertes, 51 bleues, 51 ambre) 0.25 W (20 mA), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- Beam Angle : 15°
- Field Angle : 24°
- Illuminance : 872 lux @ 2 m
- Power Linking : 33 unités @ 120 V ; 57 unités @ 230 V
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Power and Current : 17 W, 0.2 A @ 120 V, 60 Hz
- Weight : 2.2 lbs. (1 kg)
- Size : 9.7 x 11.1 x 2.5 in (246 x 282 x 64 mm)
- Approvals : CE, RoHS, MET
- Puissance et Consommation : 17 W, 0.2 A @ 120 V, 60 Hz
- Puissance et Consommation : 17 W, 0.1 A @ 230 V, 50 Hz
- Taille du filetage : 13 mm
- Contrôleurs Optionnels : ILS Command

INCLUS

- SlimPAR 64 RGBA ILS
- Câble d'alimentation
- Guide de Référence Rapide