SlimPAR 64 RGBA

EN RÉSUMÉ

- Création d'une large gamme de coloris et obtention de températures de couleurs d'aspect naturel grâce aux LED d'un ton ambré éclatant.
- Éclairage à profil bas s'intégrant pratiquement partout contrairement aux autres appareils d'éclairage
- Fonctionnement silencieux et absence de pièces mobiles pour des applications en environnement silencieux
- Possibilité de créer facilement n'importe quelle couleur sans DMX, en utilisant l'affichage numérique intégré
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Possibilité de créer des jeux de lumières synchronisés en reliant d'autres projecteurs quatre couleurs SlimPAR™ en mode maître-esclave
- Transport facile grâce au sac de transport de matériel CHS-25 VIP offert en option
- Design compact s'adaptant facilement à l'intérieur des barres TRUSST®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 4 ou 8
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 180 LED (39 rouges, 39 verts, 51 bleus, 51 ambre) 0.25 W (20 mA) 100 000 heures de durée de vie
- PWM Frequency : 1,200 Hz
- Beam Angle : 14°
- Field Angle : 23°
- Illuminance : 1 325 lux à 2 m
- Power Linking : 40 unités à 120 V; 60 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 30 W, 0,3 A à 120 V, 60 Hz
  33 W, 0,2 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 1,3 kg (2,8 livres)
- Size : 276 x 275 x 66 mm (10,8 x 10,8 x 2,6 po)
- Approvals : CE, MET

INCLUS

- Câble d'alimentation externe
- Guide de référence rapide