SlimPAR H6 ILS

EN RÉSUMÉ

- Eclairage LED discret 6-en-1 avec technologie LED (RGBAW+UV)
- Compatible ILS pour utilisation dans l'écosystème ILS
- Compatibilité D-Fi USB pour utilisation sans fil Maître/Esclave ou contrôle DMX
- Générez un large spectre de couleurs et notamment des températures de couleurs naturelles avec la technologie de LED 6-en-1
- Contrôle simple des couleurs statiques et des programmes automatisés avec la télécommande IRC-6 optionnelle
- Gagnez du temps et du câblage grâce aux possibilités de chaînage de plusieurs unités
- Plusieurs modes de contrôle : DMX, Maître/Esclave et activation au son
- Diffusez des couleurs customisées en utilisant l'affichage LED intégré
- Réalisez des effets de transition tout en douceur de la LED avec les courbes de dimmer intégrées
- Sans scintillement, parfait pour les captations
- Se transporte facilement dans le CHS-SP4 VIP Gear Bag optionnel
-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 6, 8 ou 12
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 6 LEDs (hex-color RGBAW+UV) 8 W (1,1A), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 30 Hz
- PWM Frequency : 1 200 Hz
- Beam Angle : 25°
- Field Angle : 43°
- Illuminance : 1 891 lux @ 2 m
- Power Linking : 14 unités @ 120 V; 24 unités @ 230 V
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Power and Current :
  41 W, 0,6 A @ 120 V, 60 Hz
  41 W, 0,3 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 1,2 kg
- Size : 192 x 84 x 225 mm
- Approvals : CE, UKCA, RoHS
- Contrôleurs optionnels : IRC-6, D-Fi USB
- Diamètre du support de montage : 13 mm

INCLUS

- SlimPAR H6 ILS
- Câble d'alimentation
- Guide de référence rapide