SlimPAR HEX 3 IRC

EN RÉSUMÉ

- Éclairage LED PAR (à réflecteur parabolique) à profil bas, équipé de la technologie LED 6 en 1 (RGBAW UV) avec télécommande à infrarouge intégrée
- Nouveau boîtier à placer à plat au sol avec prise de courant et prise DMX sur le côté de l'appareil
- Création d'une large gamme de coloris et obtention de températures de couleur à effet naturel grâce à la technologie LED 6 en 1
- Contrôle simple et automatique des couleurs statiques et des programmes automatisés grâce à la télécommande IRC-6 offerte en option
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Plusieurs options de contrôle comprenant les modes DMX, maître-esclave et son
- Création de couleurs personnalisées grâce à l'affichage LED intégré
- Obtention d'une atténuation progressive du LED grâce aux courbes de gradation intégrées
- Transport facile grâce au sac de transport de matériel CHS-30 VIP offert en option
- Design élégant et léger s'adaptant facilement à l'intérieur des barres de TRUSST®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 6, 8 ou 12
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 3 LED (couleurs en code hexadécimal RGBAW UV) 10 W (2,4 A), 50 000 heures de durée de vie
- Strobe Rate : 0 à 17 Hz
- PWM Frequency : 1 200 Hz
- Beam Angle : 23°
- Field Angle : 41°
- Illuminance : 907 lux à 2 m
- Power Linking : 21 unités à 120 V; 39 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 44 W, 0,4 A à 120 V, 60 Hz
  46 W, 0,2 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 1,7 kg (3,6 livres)
- Size : 210 x 187 x 108 mm (8,3 x 7,4 x 4,3 po)
- Approvals : CE
- Contrôleurs en option : IRC-6
- Longueur d'onde (UV) : 400 to 410 nm

INCLUS

- Câble d'alimentation
- Fiche de garantie
- Autocollants