

SlimPAR Pro H USB

EN RÉSUMÉ

- Projecteur PAR conçu pour toute application nécessitant un effet Wash à LED haute puissance et à profil bas, aux couleurs en code hexadécimal (RGBAW+UV)
- Compatibilité avec la clé USB D-Fi pour un contrôle en DMX ou en maître-esclave sans fil
- Entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour raccordement au réseau électrique
- Compatible avec la plupart des volets coupe-flux mesurant 7.5 po pour un meilleur contrôle de la lumière
- Création d'une large gamme de coloris et obtention de températures de couleur à effet naturel grâce à la technologie LED 6 en 1
- Fonctionnement sans scintillement adapté à une utilisation vidéo optimale
- Adapté à tous les événements, disponible en finition blanche ou noire
- Contrôle facile des couleurs statiques et des programmes automatisés grâce à la télécommande IRC-6 offerte en option
- Fonctionnement silencieux et absence de pièces mobiles pour des applications en environnement silencieux
- Meilleure polyvalence autonome avec plusieurs paramètres configurables par l'utilisateur
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-30 VIP
- Design compact s'adaptant facilement à l'intérieur des barres TRUSST®



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 6, 7 ou 12
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 12 LED (couleurs en code hexadécimal RGBAW UV) 10 W, (2,4 A), 50 000 heures de durée de vie
- Strobe Rate : 0 à 31 Hz
- PWM Frequency : 1,2 kHz
- Beam Angle : 24°
- Field Angle : 41°
- Illuminance : 3 218 lux à 2 m, 483 lux à 5 m
- Power Linking : 5 unités à 120 V; 10 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 99 W, 1,4 A à 120 V, 60 Hz
96 W, 0,8 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 3,3 kg (7,2 livres)
- Size : 253 x 98 x 290 mm (10 x 3,9 x 11,4 po)
- Approvals : CE, MET
- Contrôleurs en option : IRC-6, D-Fi USB

INCLUS

- Câble d'alimentation
- Porte-filtres en gélatine
- Support pour porte-filtres en gélatine
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide