SlimPAR Pro Pix

EN RÉSUMÉ

- Wash RGBW dans un boîtier en aluminium prête à conquérir le monde
- Créez des animations et des effets vidéo incroyables avec le contrôle des pixels (RGB uniquement)
- Contrôle indépendant d'une corolle extérieure RGB séparée pour éblouir les spectateurs
- Fonctionnement sans scintillement adapté à une utilisation vidéo
- Idéal pour les installations silencieuses en raison de son fonctionnement sans bruit et de l'absence de pièces mobiles
- Entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour raccordement au réseau électrique
- Compatibilité avec la clé D-Fi USB pour un contrôle DMX ou maître-esclave sans fil
- Contrôle facile des couleurs statiques et des programmes automatisés grâce à la télécommande IRC-6 offerte en option
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Tient idéalement dans le sac de transport de matériel CHS-40 VIP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 12, 26 ou 48
- DMX Connectors : XLR 3 et 5 broches
- Light Source : 12 LEDs (hex-color RGBAW + UV) 10 W, (2.1 A), 50,000 hours life expectancy
  (ring): 57 LEDs (RGB) 11 W, (2.2 A), 50,000 hours life expectancy
- Strobe Rate : 0 à 20 Hz
- Beam Angle : 25°
- Field Angle : 39°
- Illuminance : 3 246 lux à 2 m
  519 lux à 5 m
- Lumens : 2,775
- Power Linking : 6 unités à 120 V; 11 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 93 W, 1,3 A à 120 V, 60 Hz
  96 W, 0,7 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 4,5 kg (9,8 livres)
- Size : 290 x 110 x 313 mm (11,4 x 4,3 x 12,3 po)
- Approvals : CE, MET
- Contrôleurs en option : IRC, D-Fi USB

INCLUS

- SlimPAR Pro Pix
- Câble d'alimentation
- Guide de référence rapide